Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Porakaivopumppu 1,1 kW / 1,5 HP, Fornorth

Koodi: 6438543022090 - EAN: 6438543022090



179 €

142,63 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 1,1 kW teho ja 134 m nostokorkeus syviin kaivoihin
- Sopii 4 tuuman kaivoihin, max 90 m upotussyvyys
- Kestää 0,25 % hiekkaa, ruostumaton teräs ja valurauta

Tehokas Fornorth-porakaivopumppu 1,1 kW moottorilla. Nostokorkeus jopa 134 metriä. Sopii 4 tuuman ja sitä suurempiin porakaivoihin.

Fornorth-porakaivopumppu on järeä ja luotettava työkalu, kun tarvitset vettä syvältä maan uumenista. Sen 1,1 kW:n teho ja huima, 134 metrin nostokorkeus tekevät siitä erinomaisen valinnan niin omakotitalon, mökin kuin pienen teollisuuslaitoksenkin vedensyöttöön. Tämä pumppu varmistaa, että vesi nousee kaivosta tasaisella paineella sinne, missä sitä tarvitaan – oli kyseessä sitten kotitalouden käyttövesi, pihan ja puutarhan kastelujärjestelmät tai muut sovellukset.Pumpun suunnittelussa on panostettu kestävyyteen ja pitkäikäisyyteen. Runko on valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä (AISI 304 ja AISI 316), ja muut kriittiset osat ovat valurautaa ja muita korroosionkestäviä materiaaleja. Tämä rakenne yhdessä laadukkaiden NSK-laakereiden ja grafiitti-keramiikka/TC-mekaanisen tiivisteen kanssa takaa, että pumppu palvelee luotettavasti vuodesta toiseen. Se on myös suunniteltu sietämään vedessä olevaa hiekkaa jopa 0,25 % pitoisuuteen asti, mikä lisää sen toimintavarmuutta haastavissakin kaivo-olosuhteissa.Asennus on tehty helpoksi, sillä pumppu on suunniteltu sopimaan yleisimpiin, vähintään 4 tuuman porakaivoihin. Sen suurin sallittu upotussyvyys on 90 metriä, joten se soveltuu erinomaisesti syviin kaivoihin, joissa vedenpinta voi vaihdella. Kun etsit tehokasta, kestävää ja huoletonta ratkaisua vedensaantiin, tämä Fornorth-pumppu on varma valinta.Tekniset tiedot:Merkki: FornorthTeho: 1100 W / 1,5 HPSuurin nostokorkeus: 134 mSuurin upotussyvyys: 90 mSoveltuu vähintään 4 tuuman porakaivoihinSuurin sallittu hiekkapitoisuus: 0,25 %Nesteen maksimilämpötila: +35 °CMateriaalit: Ruostumaton teräs (AISI 304 SS, AISI 316 SS), valettu kupari (ASTM C85500), valurauta (ASTM NRO.30), muovi (PC, POM)Laakerit: NSKMekaaninen tiiviste: Grafiitti-keramiikka/TCMitat (P x L x K): 1330 x 115 x 190 mmTulojännite: 170–230 VLähtöjännite: 220 VPaino: 18,54 kg