Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Porakaivopumppu 1,5 kW, Fornorth

Koodi: 6438543022106 - EAN: 6438543022106



219 €

174,50 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 1,5 kW teho ja 197 m nostokorkeus syviin kaivoihin
- Max 90 m upotussyvyys ja 0,25 % hiekankestävyys
- Ruostumaton teräsrakenne ja elintarvikeluokan tiiviste

Tehokas 1,5 kW porakaivopumppu veden nostoon. Suurin nostokorkeus 197 m ja upotussyvyys 90 m. Valmistettu kestävistä materiaaleista.

Fornorth-porakaivopumppu on järeä ja luotettava työkalu, joka on suunniteltu turvaamaan vedensaanti vaativissakin olosuhteissa. Sen tehokas 1,5 kW (2 HP) moottori ja edistynyt rakenne mahdollistavat veden nostamisen syvistä porakaivoista tai vesisäiliöistä jopa 197 metrin korkeuteen. Tämä tekee siitä ihanteellisen valinnan omakotitalon, maatilan tai mökin vesihuoltoon sekä monipuolisiin kastelujärjestelmiin.Pumpun suunnittelussa on panostettu kestävyyteen ja pitkäikäisyyteen. Ulkokuori on valmistettu korroosionkestävästä AISI 304 -ruostumattomasta teräksestä, ja muut keskeiset osat, kuten toimituskuori ja imuaukko, ovat joko ruostumatonta terästä, valukuparia tai valurautaa. Sisällä laadukkaat NSK-laakerit ja syviin kaivoihin suunniteltu grafiitti-keramiikkatiiviste varmistavat moitteettoman toiminnan ja minimoivat huollon tarpeen. Pumppu on suunniteltu sopimaan yleisimpiin 4 tuuman (n. 10 cm) porakaivoihin.Pumppu sietää vedessä pienen määrän hiekkaa (enintään 0,25 %), mikä lisää sen käyttöluotettavuutta erilaisissa kaivoissa. Elintarvikekelpoinen tiivisteöljy takaa, että pumpattu vesi pysyy puhtaana ja turvallisena käyttää.Tekniset tiedot:Merkki: FornorthTeho: 1500 W / 1,5 kW / 2 HPSuurin nostokorkeus: 197 mSuurin upotussyvyys: 90 mSopii kaivoon, jonka halkaisija on vähintään: 4 tuumaaNesteen maksimilämpötila: +35 °CHiekan enimmäispitoisuus: 0,25 %Paino: 22,34 kgMitat (P x L x K): 1590 x 115 x 190 mmLaakerit: NSKMekaaninen tiiviste: Grafiitti-Keraamika/TC (syvän kaivon erityistiiviste)Tiivisteöljy: Elintarvikeluokan öljyMateriaalit:Ulkokuori: Ruostumaton teräs (AISI 304 SS)Moottorin ulkokuori: Ruostumaton teräs (AISI 304 SS)Akseli: Ruostumaton teräs (AISI 316 SS / AISI 304 SS)Yläkiinnike: Valukupari (ASTM C85500) tai valurauta (ASTM NO.30)Diffuusori ja impelleri: Muovi (PC, POM)