Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Paineilmahydraulinen nostin 25-2, AC

Koodi: 270-C1-25-2 - EAN: 5706268454009



2 250 €

1 792,83 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kapasiteetti 25 000 kg
- Tehty busseille ja rekoille
- Valmis kovaan ammattikäyttöön

Kaksivaiheinen paineilmatunkki raskaalle kalustolle. Paineilmanostin 25-2 on suunniteltu linja-autojen ja kuorma-autojen huoltoon, kun vaaditaan matalaa minimikorkeutta, suurta nostovoimaa ja nopeaa käyttöä. Toimii paineilmalla ja kestää jatkuvaa ammattikäyttöä. Valmistettu kokonaan Tanskassa.

AC Paineilmanostin 25-2 on raskaan sarjan korjaamotyökalu, joka on tehty nimenomaan bussien ja kuorma-autojen nostamiseen. Kaksivaiheinen rakenne mahdollistaa suuren nostokapasiteetin matalalla korkeudella ja kevyemmän kuorman noston korkeammalle. Tämä tekee nostimesta monipuolisen saman hallin eri kalustolle.

Matala 180 mm minimikorkeus helpottaa käyttöä silloin, kun akselin alla ei ole paljoa tilaa. Paineilmakäyttö poistaa käsipumppauksen ja nopeuttaa työtä. Ohjaus tapahtuu ergonomisessa kahvassa olevilla painikkeilla, jolloin nosto ja lasku pysyvät koko ajan hallinnassa.

Turvallisuus on huomioitu rakenteessa. Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili suojaa nostinta ja kuormaa ja kuolleen miehen kytkin varmistaa, että kuorma laskee vain käyttäjän hallinnassa. Kromatut männät on suunniteltu pitkää käyttöikää ja kovaa ammattikäyttöä varten. Mukana toimitettavilla jatkopaloilla maksimikorkeutta voidaan kasvattaa 50 mm tai 100 mm valmistajan ohjeen mukaisesti.

Kaikki AC Hydraulic -tuotteet valmistetaan Viborgissa Tanskassa. Valmistus on ollut alusta asti saman perheyrityksen käsissä.

Ominaisuudet:
- Nostokapasiteetti: 25 t

- Kapasiteetti ja nostokorkeus: 25 t / 275 mm, 10 t / 380 mm
- Nostokorkeus: 180 - 380 mm
- Kaksivaiheinen paineilmahydraulinen nostin
- Rungon mitat: (L x S x K) 770 x 160 x 380 mm
- Leveys pyörien kanssa: 305 mm
- Paineilman syöttö: 8 - 10 bar
- Ilmankulutus: 350 l/min
- Ylikuormitusventtiili ja kuolleen miehen kytkin
- Ergonominen kahva painikeohjauksella
- Mukana jatkopalat 50 mm ja 100 mm
- Paino: 60 kg
- Valmistusmaa: Tanska
- Käyttötarkoitus linja-autojen ja kuorma-autojen huolto ja korjaustyöt