Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Käsikäyttöinen kevenninnostin SD20L, AC

Koodi: 270-C1-SD20L - EAN: 706268622507



1 790 €

1 426,29 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Sopii nostimiin ja huoltokuiluihin
- Saatavilla laaja valikoima kiinnityspäätyjä
- Nopea käsikäyttöinen kaksoispumppu

Käsikäyttöinen 2,0 tonnin kevenninnostin hallinostimen tai huoltokuilun yhteyteen. Nostin toimii käsivoimin hydrauliikkapumpulla eikä vaadi sähköä tai paineilmaa, joten se on helppo ottaa käyttöön sellaisenaan korjaamolla.

AC SD20L on käsikäyttöinen kevenninnostin henkilö- ja pakettiautojen huolto- ja korjaustöihin silloin, kun hallinostimen rinnalle tarvitaan hallittua ja turvallista lisänostoa. Se sopii erinomaisesti akseli-, alusta- ja voimansiirtotöihin, joissa ajoneuvo pitää saada kevyesti mutta varmasti ylös.

AC SD20L on käsikäyttöinen kevenninnostin, joka asennetaan hallinostimen tai huoltokuilun yhteyteen tukemaan akseli- ja alustatöitä. Nostin ei ole itsenäinen ajoneuvonostin, vaan se toimii hallinostimen lisälaitteena silloin, kun ajoneuvon osia pitää nostaa erikseen ja hallitusti.

Nostovoima tuotetaan käsikäyttöisellä kaksitoimisella hydrauliikkapumpulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä pumppaa nostimen ylös käsivoimin, eikä laite tarvitse sähköä, paineilmaa tai muita ulkopuolisia voimanlähteitä. Kevenninnostin on siten käyttövalmis sellaisenaan heti, kun se on asennettu nostimeen oikeilla kiinnityspäädyillä.

Suljettu korkeus on vain 180 mm, joten nostin mahtuu myös matalien henkilöautojen ja pakettiautojen alle. Nostoliike on 250 mm ja 2,0 tonnin kapasiteetti riittää hyvin yleisimpiin akseli-, alusta- ja voimansiirtotöihin korjaamokäytössä.

Nostopalkin leveys ilman kiinnityspäätyjä on 780–1180 mm, mikä helpottaa erikokoisten ajoneuvojen käsittelyä. Kevenninnostin soveltuu käytettäväksi sekä hallinostimien että huoltokuilujen yhteydessä.

Turvallinen käyttö on huomioitu koko rakenteessa. Kevenninnostimessa on kahden käden käyttöön perustuva turvalasku, automaattinen mekaaninen lukitus sekä ylikuormitusventtiili. Lasku tapahtuu vain käyttäjän hallinnassa, eikä kuorma pääse liikkumaan hallitsemattomasti.

Kiinnitys tapahtuu korkeussäädettävällä ja vaihdettaviin kiinnityspäätyihin perustuvalla järjestelmällä. Kiinnityspäätyvarret tilataan erikseen, ja niiden valintaan tarvitaan hallinostimen tai huoltokuilun merkki, malli ja vuosimalli. Näin varmistetaan oikea ja turvallinen asennus.

Vakiovarusteena kevenninnostin toimitetaan kolmen korotussarjan sekä kumityynyn kanssa. Korotuskappaleilla saadaan oikea nostokorkeus eri ajoneuvoille ja kumityyny suojaa auton koria ja nostopisteitä noston aikana.

Huom! Runsaan kiinnityspäätyvalikoiman takia ilmoita aina tilatessasi sen nosturin merkki, malli ja vuosimalli, johon kevenninnostin on tarkoitus asentaa.

Ainutlaatuisten vaihdettavien kiinnitysvarsien ansiosta sopii lähes
kaikkiin ajoneuvonostimiin ja huoltokuiluihin. Kiinnitysvarret eivät sisälly hintaan. Varmista mallikohtainen sopivuus.

Ominaisuudet
- Käsikäyttöinen hydrauliikka
- Kapasiteetti: 2,0 t
- Nostoliike: 250 mm
- Minimikorkeus: 180 mm
- Nostopalkin leveys ilman kiinnityspäätyjä: 780–1180 mm
- Nostokehyksen korkeus: 120 mm
- Nostokehyksen syvyys: 250 mm
- Automaattinen mekaaninen lukitus
- Ylikuormitusventtiili
- Vakiovarusteet: 3 kpl korotussarjoja (10 / 45 / 90 mm) ja kumityyny auton korin suojaamiseen
- Kiinnityspäätyvarret: tilattava erikseen
- Käyttötarkoitus: kevenninnostin hallinostimen tai huoltokuilun yhteyteen