Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Paineilmahydraulinen kevenninnostin SD20PHL, AC

Koodi: 270-C1-SD20PHL - EAN: 5706268622002



3 010 €

2 398,41 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Sopii hallinostimiin ja huoltokuiluihin
- Paineilmatoiminen nopeaan nostoon
- Matala rakenne myös pienelle maavaralle

Paineilmahydraulinen 2,0 tonnin kevenninnostin henkilö- ja pakettiautojen huoltotöihin. Nostin käyttää paineilmaa hydrauliikan apuna, mikä tekee nostamisesta nopeaa ja kevyttä, kun hallissa on kompressori käytössä.

AC SD20PHL on paineilmahydraulinen kevenninnostin, jota käytetään hallinostimen tai huoltokuilun yhteydessä akseli-, alusta- ja voimansiirtotöissä. Kevenninnostin ei nosta koko ajoneuvoa, vaan tukee ja nostaa yksittäisiä rakenteita silloin kun pultteja avataan tai osia irrotetaan. Tyypillisiä käyttökohteita ovat etu- ja taka-akselien irrotus ja asennus, tukivarsien ja puslien vaihdot, jousi- ja iskunvaimennintyöt sekä apurunkojen käsittely. Myös vaihteiston, kardaanin tai perän tukeminen ja hallittu laskeminen onnistuu kevenninnostimen avulla.

Nostin käyttää paineilmaa hydrauliikkapumpun voimanlähteenä, jolloin nostaminen on nopeaa ja kevyttä ilman käsin pumppaamista. Tämä on erityisen hyödyllistä töissä, joissa korkeutta joudutaan säätämään useita kertoja kesken asennuksen. Nostin soveltuu sekä hallinostimiin että huoltokuiluihin.

Turvallinen käyttö on huomioitu rakenteessa. Kevenninnostimessa on kahden käden käyttöön perustuva turvalasku, automaattinen mekaaninen lukitus sekä ylikuormitusventtiili, jotka pitävät kuorman hallinnassa koko työn ajan. Vakiovarusteena toimitettavat korotuskappaleet ja kumityyny helpottavat oikean nostokohdan löytämistä ja suojaavat ajoneuvon koria noston aikana.

Huom! Päätyparit tilattava erikseen. Runsaan kiinnityspäätyvalikoiman takia ilmoita aina tilatessasi sen nosturin merkki, malli ja vuosimalli, johon kevenninnostin on tarkoitus asentaa.

Ominaisuudet
- Käyttö: paineilmahydraulinen
- Kapasiteetti: 2,0 t
- Nostoliike: 250 mm
- Minimikorkeus: 180 mm
- Nostopalkin leveys ilman kiinnityspäätyjä: 780–1180 mm
- Nostokehyksen korkeus: 120 mm
- Nostokehyksen syvyys: 250 mm
- Paineilmatarve: 8–10 bar
- Ilmankulutus: 400–700 l/min
- Kahden käden käyttöön perustuva turvalasku
- Automaattinen mekaaninen lukitus
- Ylikuormitusventtiili
- Valmistusmaa : Tanska
- Kiinnitysjärjestelmä: korkeussäädettävä, sopii hallinostimiin ja huoltokuiluihin
- Vakiovarusteet: 3 kpl korotussarjoja (10 / 45 / 90 mm) ja kumityyny auton korin suojaamiseen
- Kiinnityspäätyvarret: tilattava erikseen
- Käyttötarkoitus: akseli-, alusta- ja voimansiirtotöiden kevenninnostin