Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Käsikäyttöinen kevenninnostin SD26L, AC

Koodi: 270-C1-SD26L - EAN: 706268623658



2 450 €

1 952,19 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Leveä ja säädettävä nostopalkki
- Sopii eri valmistajien hallinostimiin
- Mukana 3 kpl korotussarjoja ja kumityyny

Käsikäyttöinen 2,6 tonnin kevenninnostin henkilö- ja pakettiautojen huoltotöihin hallinostimen tai montun yhteyteen. Matala suljettu korkeus ja leveä säädettävä nostopalkki tekevät nostimesta monipuolisen työkalun korjaamokäyttöön.

AC SD26L on käsikäyttöinen kevenninnostin, joka on suunniteltu henkilöautojen ja pakettiautojen huolto- ja korjaustöihin. Manuaalinen kaksitoiminen hydrauliikkapumppu mahdollistaa nopean ja tehokkaan noston ilman paineilmaa tai sähköä.

Suljettu korkeus on vain 180 mm, joten kevenninnostin soveltuu myös ajoneuvoille, joissa maavara on pieni. Nostopalkki on säädettävissä ja sen leveys on ilman kiinnikkeitä 780–1180 mm, mikä helpottaa erikokoisten ajoneuvojen käsittelyä. Vakiovarusteena kevenninnostin toimitetaan kolmen korotussarjan ja kumityynyn kanssa, jotka helpottavat oikean nostokorkeuden valintaa ja suojaavat ajoneuvon koria.

Korkeussäädettävä kiinnitysjärjestelmä on suunniteltu sopimaan kaikkiin nykyisiin hallinostimiin ja monttuihin. Kiinnityspäätyparit tilataan erikseen, ja niitä valittaessa tulee ilmoittaa nosturin tai montun malli oikean yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Huom! Runsaan kiinnityspäätypilarivalikoiman takia ilmoita aina tilatessasi sen nosturin merkki, malli ja vuosimalli, johon kevenninnostin on tarkoitus asentaa.

Ominaisuudet:
- Käsikäyttöinen
- Kapasiteetti: 2,6 t

- Minimikorkeus: 180 mm
- Maksimikorkeus: 430 mm
- Nostoliike: 250 mm
- Paino ilman kiinnityspäätypilaria: 105 kg
- Vakiovarusteena 3 kpl korotussarjoja (10 / 45 / 90 mm) ja kumityyny
- Päätyparit tilattava erikseen
- Käyttötarkoitus: henkilö- ja pakettiautojen kevenninnostin hallinostimen tai montun yhteyteen