Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kaasuvaroitin V2 paristokäyttöinen, Sekure

Koodi: 103550227 - EAN: 6438014372877



58,90 €

46,93 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Helppo johdoton asennus
- Tarkka kaasuvuotojen tunnistus
- Käyttöikä 5 vuotta

Paristokäyttöinen kaasuvaroitin valvoo nestekaasun ja muiden palavien kaasujen mahdollisia vuotoja luotettavasti ilman verkkovirtaa. Kompakti kaasuhälytin sopii erinomaisesti kotiin, mökille, matkailuautoon, asuntovaunuun ja veneeseen. Voimakas 85 dB hälytys varoittaa ajoissa, ja langaton rakenne mahdollistaa sijoittamisen juuri oikeaan paikkaan.

V2 kaasuvaroitin tuo lisää turvallisuutta retkeilyyn, matkailuun ja vapaa-ajan asumiseen. Täysin paristokäyttöisenä se tarjoaa vapauden sijoittaa hälytin juuri sinne, missä sitä eniten tarvitaan – ilman johtoja, sähköasennuksia tai sijoittelurajoituksia. Käyttövalmis paketti sisältää paristot valmiina käyttöön.

Tarkka kaasuhälytin soveltuu kotiin, mökille, matkailuautoon, asuntovaunuun sekä veneeseen. Laite tunnistaa nestekaasuvuodot nopeasti ja hälyttää voimakkaalla 85 dB hälytysäänellä, jolloin mahdollisiin vaaratilanteisiin voidaan reagoida ajoissa.

Varoittimen käyttöikä on jopa 5 vuotta, ja laite ilmoittaa selkeästi käyttöiän päättymisestä. Toimitukseen sisältyy kaksi pitkäikäistä CR17505-paristoa. Hälyttimessä voidaan käyttää myös CR14505- tai ER14505-paristoja. Kausisäilytyksen ajaksi paristot suositellaan poistamaan, jolloin niiden käyttöikä riittää vähintään viideksi vuodeksi.

Nestekaasua käytettäessä hälytin tulee sijoittaa 15-30 cm lattian yläpuolelle ja enintään 4 metrin päähän liedestä tai muusta kaasulla toimivasta laitteesta. Matkailuajoneuvoihin suositellaan turvallisuuden maksimoimiseksi kahden laitteen käyttöä: toinen ajoneuvon sisälle lieden läheisyyteen ja toinen kaasupullokoteloon mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi.

HUOM! Kaasuhälytin on tarkoitettu sisäkäyttöön kuiviin tiloihin, joissa on kaasuvuodon mahdollisuus. Hälytintä suositellaan säilyttämään lämpimässä tilassa. Mikäli matkailuajoneuvo varastoidaan kylmään tilaan, hälytin kannattaa siirtää talveksi lämpimään varastoon. Johdottoman rakenteensa ansiosta tämä onnistuu helposti. Mukana toimitettava asennuslevy voidaan jättää paikoilleen talven ajaksi.

Ominaisuudet:
- Tunnistaa kaasun välillä 0–20 % LEL ja antaa hälytyksen 10 % rajan ylittyessä (5000 -ppm ± 1500 ppm)
- Erittäin tarkka hälytys
- Älykäs mikroprosessori
- Toimintavalmius 180 sekunnin kuluttua käyttöönotosta
- Toiminnan merkkivalo 60 sekunnin välein
- Automaattinen alhaisen pariston varoitus
- Automaattinen vikahälytys
- Automaattinen käyttöiän valvonta
- Käyttöikä jopa 5 vuotta
- Paristot: 2 x 3 V CR17505 2800 mAh (sisältyvät toimitukseen)
- Yhteensopiva myös CR14505- ja ER14505-paristojen kanssa
- Virrankulutus: 0,3 W
- Mitat (K x S x L): 44 x 96 x 96 mm
- Paino: 155 g
- Käyttölämpötila: -10...+55 °C
- Hälytysääni: 85 dB
- Täyttää CE-, EN50194-1:2009- ja RoHS-vaatimukset
- Mukana asennuslevy ja tarvittavat kiinnikkeet