Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Matalapainesäädin 30 mbar, SRG

Koodi: 2180 - EAN: 6438152021804



19,90 €

15,86 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Soveltuu propaani- ja butaanikaasulle
- Vakio lähtöpaine 30 mbar
- Kaasunvirtaus jopa 1,6 kg/h

Srg matalapainesäädin alentaa kaasupullon paineen turvalliseksi 30 mbar käyttöpaineeksi kaasulaitteille. Se soveltuu esimerkiksi kaasugrilleihin, kaasulämmittimiin, retkikeittimiin ja muihin nestekaasua käyttäviin laitteisiin.

Matalapainesäätimen tehtävänä on muuntaa kaasupullon vaihteleva paine tasaiseksi käyttöpaineeksi, jotta kaasulaite toimii turvallisesti ja suunnitellulla tavalla. Tämä säädin tuottaa vakaan 30 mbar lähtöpaineen, joka on yksi yleisimmistä eurooppalaisissa nestekaasulaitteissa käytetyistä käyttöpaineista.

1,6 kg/h kaasunvirtaus riittää useimpiin kotitalous- ja vapaa-ajan kaasulaitteisiin. Säädin soveltuu käytettäväksi propaanin, butaanin sekä niiden seoskaasujen kanssa.

Laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa käytön ympäri vuoden. Säädin toimii jopa -20 °C lämpötilassa, mikä tekee siitä käyttökelpoisen myös viileämmissä olosuhteissa.

Yhteensopivuus EN 16129 -standardin kanssa varmistaa, että tuote täyttää eurooppalaiset nestekaasusäätimille asetetut vaatimukset.

Ominaisuudet:
- Tulopaine: 0,3 - 16 bar
- Lähtöpaine: 30 mbar
- Kaasunvirtaus: 1,6 kg/h
- Kaasunsyöttöliitäntä: Ø 35 mm (G.56)

- Lähtöyhteys: H.50 (8 mm letku)
- Lähtöyhteys: H.51 (10 mm letku)
- Lähtöyhteys: H.6 (3/8" vasenkätinen kierre)
- Kaasutyyppi: Propaani, butaani ja kaasuseokset
- Käyttölämpötila: -20 °C - +50 °C
- Standardi: EN 16129