Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Ryhmäkeskus 3-rivinen IP65, Kempten

Koodi: 8779 - EAN: 6438152087794



289 €

230,28 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Esijohdotus säästää asennusaikaa
- Schneider Electric Easy9 -komponentit valmiiksi asennettuina
- 10 vapaata moduulipaikkaa

Kemptenin valmiiksi kytketty 3-rivinen ryhmäkeskus on suunniteltu nopeuttamaan sähköasennuksia ja vähentämään kytkentävirheiden riskiä. Keskus soveltuu esimerkiksi omakotitaloihin, autotalleihin, varastoihin, piharakennuksiin ja muihin sähkönjakelukohteisiin. Schneider Electricin laadukkaat suojalaitteet ovat valmiiksi asennettuina ja käyttövalmiina.

Valmiiksi johdotettu ryhmäkeskus helpottaa sähköurakoitsijan työtä merkittävästi, sillä keskeiset komponentit on asennettu ja kytketty jo tuotannossa. Tämä nopeuttaa käyttöönottoa ja vähentää työmaalla tehtävien kytkentöjen määrää.

Keskus sisältää 63 A pääkytkimen, kaksi 30 mA vikavirtasuojakytkintä sekä yhteensä 12 johdonsuojakatkaisijaa eri ryhmille. Kokonaisuus tarjoaa nykyaikaisen suojauksen sekä henkilöturvallisuuden että sähköverkon vikasuojauksen kannalta.

IP65-luokiteltu kotelo suojaa tehokkaasti pölyltä ja vesiroiskeilta, joten keskus soveltuu myös tiloihin, joissa olosuhteet ovat tavanomaista vaativammat. UV-suojattu ja halogeenivapaa rakenne parantaa kestävyyttä pitkäaikaisessa käytössä.

42 moduulipaikasta 10 on jätetty vapaaksi mahdollista myöhempää laajennusta varten. Tämä antaa joustavuutta esimerkiksi sähköauton latauksen, lisävalaistuksen tai muiden uusien sähköryhmien lisäämiseen tulevaisuudessa.

Keskuksen sisältö:
- 1kpl Easy9 pääkytkin 3P 63A 400 V

- 2kpl Easy9-vikavirtasuojakytkin RCCB 4P 40A 30 mA A
- 6kpl Easy9 johdonsuojakatkaisija MCB 1C16 6 kA
- 6kpl Easy9 johdonsuojakatkaisija MCB 1C10 6 kA
- 2 kpl virtakisko, 3-vaiheinen, 9 moduulia, haarukkamalli, max. 10 mm^2
- 1 kpl virtakisko, 3-vaiheinen, 6 moduulia, haarukkamalli, max. 10 mm^2
- 3kpl N-kisko max. 10 mm^2
- 1kpl PE-kisko max. 10 mm^2
- 1kpl N/PE Haaroitusliitin 3-os 10 mm^2

Tekniset tiedot:
- Vaiheiden määrä: 3
- Leveys (moduulien määrä per rivi): 14
- Moduulien määrä: 42
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Vikavirtasuojakytkinten määrä 30 mA: 2
- Pääkytkimen nimellisvirta: 63 A
- Kotelointiluokka (IP): IP65 (sisä ja -ulkokäyttöön)
- Kotelon mitat: 565 x 325 x 150 mm
- Kotelo: ABS
- Luukku: PC
- Iskunkestävyys: IK08
- Holkit sisältyvät pakkaukseen
- Halogeenivapaa
- UV-suojattu
- Suojaus: Johdonsuojakatkaisija/vikavirtasuojakytkin
- Asennus: Pinta-asennus
- Laajennusmahdollisuus: Kyllä, 10 vapaata moduulipaikkaa
- Valmistusmaa: Suomi