Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Ryhmäkeskus 2-rivinen IP65, Kempten

Koodi: 8778 - EAN: 6438152087787



199 €

158,57 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Esijohdotettu rakenne nopeuttaa asennustyötä
- Schneider Electric Easy9 -komponentit valmiiksi asennettuina
- 8 vapaata moduulipaikkaa tulevia laajennuksia varten

Kemptenin 2-rivinen ryhmäkeskus on valmiiksi kytketty ratkaisu pientalojen, autotallien, varastojen ja muiden kiinteistöjen sähkönjakeluun. Esijohdotettu rakenne säästää asennusaikaa ja vähentää työmaalla tehtävien kytkentöjen määrää. Schneider Electricin laadukkaat suojalaitteet ovat valmiina käyttöä varten.

Kun sähkökeskuksen tärkeimmät komponentit on valmiiksi asennettu ja johdotettu tehtaalla, käyttöönotto sujuu nopeammin ja asennustyö pysyy selkeämpänä. Tämä vähentää myös virheiden mahdollisuutta verrattuna täysin työmaalla koottavaan ratkaisuun.

Keskus sisältää 40 A pääkytkimen, 30 mA vikavirtasuojakytkimen sekä yhdeksän johdonsuojakatkaisijaa eri sähköryhmien suojaamiseen. Kokonaisuus soveltuu hyvin esimerkiksi omakotitalojen, autotallien, piharakennusten, varastojen ja muiden pienempien sähkönjakelukohteiden keskukseksi.

IP65-luokiteltu kotelo suojaa tehokkaasti pölyltä ja vesiroiskeilta, joten keskus voidaan asentaa myös tiloihin, joissa olosuhteet ovat tavallista vaativammat. UV-suojattu ja halogeenivapaa rakenne parantaa turvallisuutta sekä pitkäaikaiskestävyyttä.

Keskuksessa on lisäksi 8 vapaata moduulipaikkaa mahdollista myöhempää laajentamista varten. Tilaa jää esimerkiksi uusille ryhmille, ulkovalaistukselle tai muille tulevaisuuden sähköasennuksille.

Keskuksen sisältö:
- 1kpl Easy9 pääkytkin 3P 40 A 400 V

- 1kpl Easy9-vikavirtasuojakytkin RCCB 4P 40A 30 mA A
- 6kpl Easy9 johdonsuojakatkaisija MCB 1C16 6 kA
- 3kpl Easy9 johdonsuojakatkaisija MCB 1C10 6 kA
- 1 kpl virtakisko, 3-vaiheinen, 6 moduulia, haarukkamalli, max. 10 mm^2
- 1 kpl virtakisko, 3-vaiheinen, 12 moduulia, haarukkamalli, max. 10 mm^2
- 1kpl N-kisko max. 10 mm^2
- 1kpl PE-kisko max. 10 mm^2
- 1kpl N/PE Haaroitusliitin 3-os 10 mm^2

Tekniset tiedot
- Vaiheiden määrä: 3
- Leveys (moduulien määrä per rivi): 13
- Moduulien määrä: 26
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Vikavirtasuojakytkinten määrä 30 mA: 1
- Pääkytkimen nimellisvirta: 40 A
- Kotelointiluokka (IP): IP65 (sisä ja -ulkokäyttöön)
- Kotelon mitat: 410 x 310 x 150 mm
- Kotelo: ABS
- Luukku: PC
- Iskunkestävyys: IK08
- Holkit sisältyvät pakkaukseen
- Halogeenivapaa
- UV-suojattu
- Suojaus: Johdonsuojakatkaisija/vikavirtasuojakytkin
- Asennus: Pinta-asennus
- Laajennusmahdollisuus: Kyllä, 8 vapaata moduulipaikkaa
- Valmistusmaa: Suomi