Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Ryhmäkeskus 1-rivinen IP65, Kempten

Koodi: 8777 - EAN: 6438152087770



**149 €**

**118,73 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Esijohdotus säästää asennusaikaa
- Schneider Electric Easy9 -komponentit valmiiksi asennettuina
- Sisältää vikavirtasuojan ja johdonsuojakatkaisijat

Kemptenin 1-rivinen ryhmäkeskus on valmis ratkaisu pienempiin sähkönjakelukohteisiin, joissa tarvitaan turvallinen ja nopeasti asennettava sähkökeskus. Esijohdotettu rakenne säästää asennusaikaa ja vähentää työmaalla tehtävien kytkentöjen määrää. Keskus soveltuu esimerkiksi autotalleihin, varastoihin, piharakennuksiin ja muihin pienempiin sähköasennuksiin.

---

Tämä kompakti ryhmäkeskus tarjoaa valmiiksi kytketyn kokonaisuuden, jossa tärkeimmät suojaus- ja jakelukomponentit on asennettu tehtaalla valmiiksi. Asennustyö nopeutuu, kun työmaalla ei tarvitse käyttää aikaa keskuksen sisäisiin peruskytkentöihin.

Keskus sisältää 40 A pääkytkimen, 30 mA vikavirtasuojakytkimen sekä kolme C16-johdonsuojakatkaisijaa. Kokonaisuus soveltuu hyvin pienempiin sähkönjakelutarpeisiin, joissa tarvitaan luotettava perussuojaus sähköryhmille.

IP65-luokiteltu kotelo suojaa tehokkaasti pölyltä ja vedeltä. UV-suojattu ja halogeenivapaa rakenne parantaa kestävyyttä sekä turvallisuutta pitkäaikaisessa käytössä. Kompaktien mittojensa ansiosta keskus on helppo sijoittaa myös tiloihin, joissa seinäpinta-alaa on rajallisesti.

Keskukseen on jätetty kaksi vapaata moduulipaikkaa mahdollista myöhempää laajennusta varten. Tämä mahdollistaa esimerkiksi uusien sähköryhmien lisäämisen ilman koko keskuksen vaihtamista.

Keskuksen sisältö:
- 1kpl Easy9 pääkytkin 3P 40 A 400 V
- 1kpl Easy9-vikavirtasuojakytkin RCCB 4P 40 A 30 mA A

- 3kpl Easy9 johdonsuojakatkaisija MCB 1C16 6 kA
- 1 kpl virtakisko, 3-vaiheinen, 6 moduulia, haarukkamalli, max. 10 mm²
- 1kpl 7-os N-kisko max. 10 mm²
- 1kpl 7-os PE-kisko max. 10 mm²
- 1kpl N/PE Haaroitusliitin 3-os 10 mm²

Tekniset tiedot
- Vaiheiden määrä: 3
- Leveys (moduulien määrä): 12
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Vikavirtasuojakytkinten määrä 30 mA: 1
- Pääkytkimen nimellisvirta: 40 A
- Kotelointiluokka (IP): IP65 (sisä ja -ulkokäyttöön)
- Kotelo: ABS
- Luukku: PC
- Iskunkestävyys: IK08
- Holkit sisältyvät pakkaukseen
- Halogeenivapaa
- UV-suojattu
- Suojaus: Johdonsuojakatkaisija/vikavirtasuojakytkin
- Asennus: Pinta-asennus
- Laajennusmahdollisuus: Kyllä, 2 vapaata moduulipaikkaa
- Valmistusmaa: Suomi
- Kotelon mitat: 215 x 310 x 110 mm
- Valmistusmaa: Suomi