Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Johdonsuojakatkaisija Easy9 MCB 1C10 6 kA, Schneider Electric

Koodi: 78481 - EAN:



5,99 €

4,77 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- B-käyrä valaistus- ja pistorasiaryhmille
- Soveltuu DIN-kiskoasennukseen
- IEC/EN 60898-1 -standardin mukainen

Schneider Electric Easy9 MCB 10 A on 1-napainen johdonsuojakatkaisija, joka suojaa sähköpiirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Se soveltuu erityisesti asuntojen, autotallien, varastojen ja muiden kiinteistöjen ryhmäkeskuksiin. Selkeä koskettimien asennon ilmaisin helpottaa käyttöä ja lisää turvallisuutta huolto- ja asennustöissä.

Easy9-sarjan johdonsuojakatkaisija on suunniteltu suojaamaan sähköasennuksia luotettavasti sekä oikosulkujen että ylikuormitustilanteiden aikana. B-laukaisukäyrä tekee siitä sopivan erityisesti valaistus- ja pistorasiaryhmien suojaamiseen, joissa käynnistysvirrat ovat yleensä maltillisia.

Katkaisijan 6 kA katkaisukyky täyttää yleisten asuin-, liike- ja varastokiinteistöjen vaatimukset. Vihreä kosketinasennon ilmaisin kertoo fyysisesti avautuneista koskettimista, mikä helpottaa jännitteettömän piirin tunnistamista huoltotöiden yhteydessä.

Laite voidaan asentaa nopeasti DIN-kiskoon pikakiinnityksellä. Kompakti 18 mm leveä rakenne vie vain yhden moduulipaikan ryhmäkeskuksessa, joten tilaa säästyy muille komponenteille.

Johdonsuojakatkaisija on suunniteltu pitkäikäiseen käyttöön. Mekaaninen käyttöikä on jopa 20 000 käyttösykliä ja sähköinen käyttöikä 10 000 käyttösykliä, mikä riittää tyypillisesti vuosien tai jopa vuosikymmenten käyttöön normaalissa sähköasennuksessa.

Ominaisuudet:
- Alue: Easy9
- Laitteen sovellus: Jako

- Tuote tai komponentti tyyppi: Johdonsuojakatkaisija
- Laitteen lyhytnimi: Easy9 MCB
- Napojen tyyppi (lukumäärä): 1P
- Suojattujen napojen lukumäärä: 1
- [In] nimellisvirta: 10 A
- Verkon tyyppi: AC
- Suojausteknikka: Termo-magneettinen
- Käyrän koodi: B
- Soveltuu erotukseen: Kyllä_IEC/EN 60898-1
- Verkon taajuus: 50/60 Hz
- [Ue] Käyttöjännite: 240 V AC 50/60 Hz
- Magneettinen laukaisuraja: 3...5 x InmukainenIEC/EN 60898-1
- Katkaisukyky: 6000 A Icu@240 V AC 50/60 Hz_IEC/EN 60898-1
- [Ics] Nimellinen käyttöoikosulkukestoisuus: 6000 A 100 %_IEC/EN 60898-1 - 240 V AC 50/60 Hz
- Rajoitusluokka: 3
- [Ui] Nimellinen eristysjännite: 500 V AC 50/60 Hz_IEC/EN 60898-1
- [Uimp] Nimellinen syöksyjännitteen sietokyky: 4 kV_IEC/EN 60898-1
- Koskettimien asennon ilmaisin: Kyllä
- Ohjauksen tyyppi: Vipu
- Paikallinen signalointi: ON/OFF osoitin (Kiinni / Auki)
- Asennustapa: Pikakiinnitys
- Asennusalusta: DIN-kisko
- Virtakiskon ja jakoliittimen yhteensopivuus: Ylhäällä: Pinni, Pohja: Pinni/haarukka
- 9 mm leveiden moduulien lukumäärä: 2
- Korkeus: 85 mm
- Leveys: 18 mm
- Syvyys: 77 mm
- Väri: Harmaa (RAL 7035)
- Mekaaninen kestävyys: 20000 Syklit
- Sähköinen kestävyys: 10000 Syklit
- Paikka riippulukolle: Kyllä
- Kytkentä - liittimet: Tunneliliittimet (Pohja) 1…16 mm^2 Taipuisa, Tunneliliittimet (Pohja) 1…25 mm^2 Jäykkä
- Kiristysmomentti: 2 N.m
- Standardit: IEC/EN 60898-1
- Tuote sertifiointi: TSE, CE
- IP suojausluokka: IP20 mukautuva IEC 60529
- Epäpuhtausaste: 3 vaatimusten mukainen IEC/EN 60947-2
- Tropikalisaatio: 2_IEC 60068-1
- Suhteellinen kosteus: 95 %at55 MOhm
- Ympäristön lämpötila käytettäessä: -30…70 MOhm
- Ympäristön lämpötila varastoitaessa: -40…85 MOhm
- Sähkönumero: 3 254 556
- Tuotteen paino: 102 g