Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Vikavirtasuojakytkin Easy9 RCCB 2P 40 A 30 mA, Schneider Electric

Koodi: 78494 - EAN: 3606487197935



29,90 €

23,82 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Suojaa sähköiskuilta ja vuotovirroilta
- A-tyyppi nykyaikaisille sähkölaitteille
- IEC/EN 61008 -standardien mukainen

Schneider Electric Easy9 RCCB 2P 40 A 30 mA on vikavirtasuojakytkin, joka suojaa ihmisiä vaarallisilta vikavirroilta sekä auttaa ehkäisemään sähkövikojen aiheuttamia palovaaroja. A-tyypin vikavirtasuoja tunnistaa sekä vaihtovirta- että sykkivät tasavirtavuodot, minkä ansiosta se soveltuu nykyaikaisiin sähköasennuksiin. Laite soveltuu asuntoihin, autotalleihin, varastoihin ja muihin kiinteistöjen sähkökeskuksiin.

Easy9-sarjan vikavirtasuojakytkin katkaisee sähkönsyötön välittömästi havaitessaan vaarallisen vuotovirran. Tämä parantaa henkilöturvallisuutta tilanteissa, joissa sähkövirta voisi kulkea esimerkiksi ihmisen tai viallisten laitteiden kautta maahan.

30 mA laukaisuherkkyys on yleisesti käytetty henkilösuojaukseen tarkoitettu taso. A-tyypin vikavirtasuoja tunnistaa perinteisten vaihtovirtavuotojen lisäksi myös sykkiviä tasavirtakomponentteja, joita esiintyy esimerkiksi monissa kodinkoneissa, elektroniikassa, virtalähteissä ja ohjauselektroniikkaa sisältävissä laitteissa.

Laite soveltuu myös virtapiirin erotukseen, jolloin sähköpiiri voidaan tehdä turvallisesti jännitteettömäksi huolto- ja asennustöiden ajaksi. Selkeä kosketinasennon ilmaisin helpottaa käyttötilanteen tarkistamista yhdellä silmäyksellä.

Kompakti rakenne vie keskuksessa vain neljän 9 mm moduulin verran tilaa. Pikakiinnityksen ansiosta asennus DIN-kiskoon on nopeaa ja siistiä.

Ominaisuudet:

- Alue: Easy9
- Tuote tai komponentti tyyppi: Vikavirtakatkaisija
- Laitteen lyhytnimi: Easy9 RCCB
- Laitteen sovellus: Jako
- Napojen tyyppi: 2P
- Nollanavan sijainti: Vasen
- [In] Nimellisvirta: 40 A
- Verkon tyyppi: AC
- Maavuotoherkkyys: 30 mA
- Vikavirtasuojauksen viive: Välitön
- Vikavirtasuojauksen tyyppi: A-tyyppi
- Nimellinen katkaisu- ja kytkentäkapasiteetti: 500 A
- Nimellinen ehdollinen oikosulkuvirta: 10 kA
- Laitteen paikka järjestelmässä: Lähtö
- Verkon taajuus: 50 Hz
- [Ue] Nimellisjännite: 240 V AC 50 Hz
- Vikavirtalaukaisutekniikka: Itsenäinen jännitteensyöttö
- [Ui] Nimellinen eristysjännite: 500 V
- [Uimp] Nimellinen syöksyjännitteen sietokyky: 4 kV
- Koskettimien asennon ilmaisin: Kyllä
- Sysäysvirta: 250 A
- Ohjauksen tyyppi: Vipu
- Asennustapa: Pikakiinnitys
- Asennusalusta: DIN-kisko
- Virtakiskon ja jakoliittimen yhteensopivuus: Ylhäällä: Pinni, Pohja: Pinni/haarukka
- 9 mm leveiden moduulien lukumäärä: 4
- Korkeus: 85 mm
- Leveys: 36 mm
- Syvyys: 79 mm
- Tuotteen paino: 211 g
- Väri: Harmaa (RAL 7035)
- Mekaaninen kestävyys: 5000 Syklit
- Sähköinen kestävyys: 4000 Syklit
- Kytkentä - liittimet: Tunneliliitin (Päällinen ja pohja) 1…35 mm^2 Jäykkä, Tunneliliitin (Päällinen ja pohja) 1…25 mm^2 Taipuisa
- Standardit: IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1
- Tuote sertifiointi: CE
- IP suojausluokka: IP20
- Epäpuhtausaste: 2
- Tropikalisaatio: 2 IEC 60068-1
- Suhteellinen kosteus: 95 %at55 MOhm
- Ympäristön lämpötila käytettäessä: -25…60 MOhm
- Ympäristön lämpötila varastoitaessa: -40…85 MOhm
- Sähkönumero: 32 545 65