Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Vikavirtasuojakytkin Easy9 RCCB 4P 40 A 30 mA, Schneider Electric

Koodi: 78496 - EAN:



42,90 €

34,18 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Suojaa sähköiskuilta ja vuotovirroilta
- A-tyyppi nykyaikaisille sähkölaitteille
- IEC/EN 61008 -standardien mukainen

Schneider Electric Easy9 RCCB 4P 40 A 30 mA on nelinapainen vikavirtasuojakytkin, joka suojaa ihmisiä vaarallisilta vikavirroilta ja auttaa ehkäisemään sähkövikojen aiheuttamia palovaaroja. Se soveltuu erityisesti kolmivaiheisiin sähköasennuksiin, kuten ryhmäkeskuksiin, pientaloihin, työtiloihin, varastoihin ja muihin kiinteistöjen sähkökeskuksiin. A-tyypin vikavirtasuoja tunnistaa sekä vaihtovirtavuodot että sykkivät tasavirtavuodot.

Easy9-sarjan 4-napainen vikavirtasuojakytkin valvoo jatkuvasti sähköpiirin vuotovirtoja ja katkaisee sähkönsyötön välittömästi vaaratilanteen havaittuaan. Tämä parantaa henkilöturvallisuutta ja vähentää sähkövikojen aiheuttamia riskejä.

30 mA laukaisuherkkyys on tarkoitettu henkilösuojaukseen. A-tyypin vikavirtasuoja soveltuu nykyaikaisiin sähköasennuksiin, joissa käytetään esimerkiksi elektroniikkaa, inverttereitä, virtalähteitä, kodinkoneita tai muita laitteita, jotka voivat tuottaa sykkiviä tasavirtakomponentteja.

Laite soveltuu myös virtapiirin erotukseen, jolloin sähköasennus voidaan tehdä turvallisesti jännitteettömäksi huolto- ja asennustöiden ajaksi. Selkeä kosketinasennon ilmaisin helpottaa käyttötilan tarkistamista yhdellä silmäyksellä.

Kompakti rakenne vie vain kahdeksan 9 mm moduulin verran tilaa ryhmäkeskuksessa. Pikakiinnityksen ansiosta asennus DIN-kiskoon on nopeaa ja siistiä.

Ominaisuudet:
- Alue: Easy9

- Tuote tai komponentti tyyppi: Vikavirtakatkaisija
- Laitteen lyhytnimi: Easy9 RCCB
- Laitteen sovellus: Jako
- Napojen tyyppi: 4P
- Nollanavan sijainti: Vasen
- [In] Nimellisvirta: 40 A
- Verkon tyyppi: AC
- Maavuotoherkkyys: 30 mA
- Vikavirtasuojauksen viive: Välitön
- Vikavirtasuojauksen tyyppi: A-tyyppi
- Nimellinen katkaisu- ja kytkentäkapasiteetti: 500 A
- Nimellinen ehdollinen oikosulkuvirta: 10 kA
- Laitteen paikka järjestelmässä: Lähtö
- Verkon taajuus: 50 Hz
- [Ue] Nimellisjännite: 415 v AC 50 Hz
- Vikavirtalaukaisutekniikka: Itsenäinen jännitteensyöttö
- [Ui] Nimellinen eristysjännite: 500 V
- [Uimp] Nimellinen syöksyjännitteen sietokyky: 4 kV
- Koskettimien asennon ilmaisin: Kyllä
- Sysäysvirta: 250 A
- Ohjauksen tyyppi: Vipu
- Asennustapa: Pikakiinnitys
- Asennusalusta: DIN-kisko
- Virtakiskon ja jakoliittimen yhteensopivuus: Ylhäällä: Pinni, Pohja: Pinni/haarukka
- 9 mm leveiden moduulien lukumäärä: 8
- Korkeus: 85 mm
- Leveys: 72 mm
- Syvyys: 79 mm
- Tuotteen paino: 355 g
- Väri: Harmaa (RAL 7035)
- Mekaaninen kestävyys: 5000 Syklit
- Sähköinen kestävyys: 4000 Syklit
- Kytkentä - liittimet: Tunneliliitin (Päällinen ja pohja) 1…35 mm^2 Jäykkä, Tunneliliitin (Päällinen ja pohja) 1…25 mm^2 Taipuisa
- Standardit: IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1
- Tuote sertifiointi: CE
- IP suojausluokka: IP20
- Epäpuhtausaste: 2
- Tropikalisaatio: 2_IEC 60068-1
- Suhteellinen kosteus: 95 %at55 MOhm
- Ympäristön lämpötila käytettäessä: -25…60 MOhm
- Ympäristön lämpötila varastoitaessa: -40…85 MOhm
- Sähkönumero: 3 254 567