Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pääkytkin Easy9 3P 63 A 400 V, Schneider Electric

Koodi: 78505 - EAN: 3606480590009



22,90 €

18,25 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 63 A nimellisvirta vaativiin asennuksiin
- Soveltuu turvalliseen virtapiirin erotukseen
- IEC/EN 61008 -standardien mukainen

Schneider Electric Easy9 3P 63 A on kolmivaiheinen pääkytkin sähkökeskuksiin ja sähkönjakelujärjestelmiin. Se mahdollistaa sähköpiirin turvallisen kytkennän ja erotuksen esimerkiksi huolto-, korjaus- ja asennustöiden ajaksi. Kompakti DIN-kiskoasennettava rakenne soveltuu niin uusiin kuin olemassa oleviin sähkökeskuksiin.

Easy9-sarjan pääkytkin on suunniteltu sähköasennusten turvalliseen hallintaan. Sen tehtävänä on katkaista tai kytkeä sähkösyöttö koko ryhmälle tai keskukselle yhdellä toimenpiteellä. Laite soveltuu erityisesti ryhmäkeskuksiin, kiinteistöjen sähkönjakeluun, autotallien, varastojen ja muiden rakennusten sähköjärjestelmiin.

63 A nimellisvirta mahdollistaa käytön myös suuremmissa kuormituksissa. Pääkytkin toimii kuormankytkimenä ja täyttää IEC 60947-3 -standardin vaatimukset virtapiirin erotuksesta. Tämä mahdollistaa turvallisen työskentelyn erotetulla sähköpiirillä huolto- ja kunnossapitotöiden aikana.

Vivussa oleva ON/OFF-ilmaisin sekä kosketinasennon näyttö helpottavat käyttötilanteen tarkistamista. DIN-kiskoon asennettava rakenne säästää tilaa keskuksessa ja nopeuttaa asennusta.

Laite on tarkoitettu jo asianmukaisesti suojattujen sähköpiirien kytkentään ja erotukseen. Ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus tulee toteuttaa erillisillä suojalaitteilla, kuten johdonsuojakatkaisijoilla tai sulakkeilla.

Ominaisuudet:
- Alue: Easy9

- Tuote tai komponentti tyyppi: Kuormankytkin
- Laitteen lyhytnimi: Easy9 switch
- Kytkimen käyttösovellus: Jakelu
- Navat: 3P
- Käyttökategoria: AC-22 A
- Soveltuu erotukseen: Kyllä
- [Ie] Nimellisvirta: 63 A@400 V 50/60 Hz
- [Ue] Käyttöjännite: 400 V AC 50/60 Hz
- [Icm] Nimellinen kytkentäkykyvirta: 0,945 kA
- [Icw] Nimellinen yhytaikainen mitoituskestovirta: 0,756 kA_1 s
- [Ui] Nimellinen eristysjännite: 500 V AC 50/60 Hz
- [Uimp] Nimellinen syöksyjännitteen sietokyky: 4 kV
- Ohjauksen tyyppi: Vipu
- Paikallinen signalointi: ON/OFF osoitin (Kiinni / Auki)
- Koskettimien asennon ilmaisin: Kyllä
- Asennustapa: Pikakiinnitys
- Asennusalusta: DIN-kisko
- 9 mm leveiden moduulien lukumäärä: 6
- Korkeus: 81 mm
- Leveys: 54 mm
- Syvyys: 66,5 mm
- Väri: Harmaa
- Mekaaninen kestävyys: 8500 Syklit
- Sähköinen kestävyys: 1500 Syklit
- Kytkentä - liittimet: Tunneliliitin (Päällinen tai pohja) 1…35 mm^2 Jäykkä, Tunneliliitin (Päällinen tai pohja) 1…25 mm^2 Taipuisa
- Kiristysmomentti: 3,5 N.m
- Standardit: IEC 60947-3
- Tuote sertifiointi: CE
- IP suojausluokka: IP20 mukautuva IEC 60529
- Tropikalisaatio: 2
- Ympäristön lämpötila käytettäessä: -5…55 MOhm
- Ympäristön lämpötila varastoitaessa: -5…70 MOhm
- Sähkönumero: 36 061 36