Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Laiteteline nivelellä ja langattomalla latauksella 500 Sarja, 25 W, AquaAmp

Koodi: AQA0525X-1-SS - EAN:



210 €

167,33 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- MagSafe ja PixelSnap yhteensopiva
- Jousikuormitetut ylä- ja alatukivarret
- IPX7-vesitiivis rakenne

AquaAmp 500 Series on nivelletty langaton latausteline, jossa puhelin pysyy tukevasti paikallaan magneettisen kohdistuksen sekä jousikuormitteisten ylä- ja alareunan pidikkeiden avulla. Matala nivelkiinnitys mahdollistaa katselukulman säätämisen ilman suurta asennustilaa.

---

500 Series on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin, joissa puhelimen täytyy pysyä varmasti paikallaan myös jatkuvassa tärinässä ja liikkeessä. Vahva magneettinen kohdistus ohjaa yhteensopivan puhelimen automaattisesti oikeaan latausasentoon, samalla kun jousikuormitetut pystysuuntaiset varret tukevat laitetta ylä- ja alareunasta.

Matala nivelkiinnitys mahdollistaa puhelimen kulman säätämisen käyttäjälle sopivaksi. Tämä helpottaa esimerkiksi navigoinnin, työnohjausjärjestelmien tai muiden sovellusten seuraamista ajoneuvoissa, veneissä, työkoneissa ja matkailuautoissa.

Qi2.2-sertifioitu 25 W langaton lataus tarjoaa tehokkaan latauksen ilman johtojen kytkemistä. IPX7-vesitiivis rakenne suojaa elektroniikkaa kosteudelta, sateelta ja roiskeilta, mikä laajentaa käyttömahdollisuuksia myös ulko-olosuhteisiin.

Digitaalista lähtöjohtoa voidaan käyttää esimerkiksi LED-tilailmaisimen ohjaukseen tai tiedonsiirtoon ulkoisten järjestelmien, kuten ajoneuvon ECU:n, kanssa.

Ominaisuudet:
- Tuotemerkki: AquaAmp
- Syöttöjännite: 12 V

- Langaton latausteho: 25 W
- Latausstandardi: Qi2.2
- Vesitiiviysluokka: IPX7
- Lähtötilan ilmaisin: 3,3 V @ 15 mA
- Pidikejärjestelmä: jousikuormitetut pystysuuntaiset varret
- Kohdistus: magneettinen
- Yhteensopivuus: Apple MagSafe® Google PixelSnap®
- Lisätoiminnot: LED-ohjaus ja ulkoinen järjestelmäkommunikointi digitaalisen lähtöjohdon kautta