Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pistoke kelalla USB-C 45 W, AquaAmp

Koodi: AQD0345-1 - EAN:



210 €

167,33 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Jopa 45 W latausteho
- Kelautuva aramidivahvistettu USB-C kaapeli
- Räikkämekanismi pitää kaapelin siististi hallinnassa

AquaAmp USB-pistoke kelalla 45 W on raskaan käytön USB-C PD -laturi, jossa latauskaapeli on integroitu suoraan laitteeseen. Kelautuva rakenne, vedenkestävä toteutus ja tehokas lataus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun ajoneuvoihin, veneisiin, huoltoautoihin, työkoneisiin ja muihin kohteisiin, joissa kaapelit joutuvat kovalle käytölle.

AquaAmpin kelautuva USB-C-laturi on suunniteltu vaativiin ympäristöihin. Sisäänrakennettu aramidivahvistettu USB-C-kaapeli kestää kulutusta ja mekaanista rasitusta tavallisia kaapeleita paremmin, ja IP67-suojaus auttaa pitämään kosteuden ja pölyn poissa herkistä komponenteista.

Rakenne muistuttaa raskaan käytön kaapelikelaa. Täysi sähköinen liukurenkasyhdistin mahdollistaa kaapelin vapaan käytön ilman johtojen kiertymistä, ja räikkämekanismi lukitsee kaapelin haluttuun pituuteen. Tämä pitää asennuksen siistinä ja vähentää ylimääräisten johtojen pyörimistä työtiloissa.

USB-C Power Delivery -tuki mahdollistaa jopa 45 W lataustehon, mikä riittää useimpien tablettien, puhelimien, drone-ohjainten ja monien USB-C-kannettavien tietokoneiden lataamiseen. Sisäinen PD-ohjain hoitaa jännitemuunnoksen metallikotelossa, joka auttaa hallitsemaan lämpöä myös pidempien latausjaksojen aikana.

Ominaisuudet:
- Syöttöjännite: 12 V
- Liitäntä: USB-C Power Delivery
- USB-C PD profiilit: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A
- Kaapeli: Kelautuva USB-C

- Kaapelin vahvistus: Aramidi
- Kaapelin suojausluokka: IP67
- Rakenne: Liukurenkasyhdistin ja räikkämekanismi
- Kotelo: Metallikotelo
- Soveltuvuus: Kannettavat tietokoneet, tabletit, puhelimet, dronet, Starlink-laitteet ja muut USB-C PD -laitteet