Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Latausalusta 100 Sarja, 25 W, AquaAmp

Koodi: AQA0125X-1 - EAN:




**189 €**

**150,60 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- MagSafe ja PixelSnap yhteensopiva
- Tehostettu magneettikiinnitys
- Pintaan asennettava siisti ja huomaamaton ratkaisu

AquaAmp 100 Series -latausalusta tarjoaa modernin langattoman latauksen ilman johtojen kytkemistä. Tehostettu magneettikiinnitys ja pitävä kumipinta auttavat pitämään yhteensopivan puhelimen paikallaan myös tärisevissä tai liikkuvissa ympäristöissä.

---

AquaAmp 100 Series on pintaan asennettava langaton latausalusta, joka on suunniteltu erityisesti ajoneuvoihin, veneisiin, matkailukalustoon, työkoneisiin ja muihin kohteisiin, joissa tavallinen langaton laturi ei välttämättä riitä pitämään puhelinta paikoillaan.

Qi2.2-sertifioitu lataustekniikka mahdollistaa yhteensopivien laitteiden tehokkaan langattoman latauksen. Latausalusta tukee Apple MagSafe®- ja Google PixelSnap® -yhteensopivia laitteita, jolloin magneettinen kohdistus auttaa latauksen käynnistymistä nopeasti ja luotettavasti.

Pitävä kumipinta lisää kitkaa laitteen ja latausalustan välillä, mikä auttaa ehkäisemään puhelimen liukumista esimerkiksi aallokossa, epätasaisilla teillä tai työmaakäytössä. Tehostettu magneettikiinnitys tukee laitteen paikallaan pysymistä myös silloin, kun ajoneuvo tai laite on liikkeessä.

Digitaalista lähtöjohtoa voidaan hyödyntää esimerkiksi erillisen tilan merkkivalon ohjaukseen tai integroida osaksi ajoneuvon tai laitteen sähköjärjestelmää. Tämä mahdollistaa latauksen tilan seurannan tai tiedonsiirron ulkoisten järjestelmien kanssa.

Ominaisuudet:
- Sarja: 100 Series
- Asennustapa: pinta-asennus

- Muoto: pyöreä
- Syöttöjännite: 12 V DC
- Lähtöteho: 25 W
- Latausstandardi: Qi2.2
- Vesitiiviysluokka: IPX7
- Yhteensopivuus: Apple MagSafe®, Google PixelSnap®
- Magneettikiinnitys: tehostettu
- Pinta: pitävä kumipinta
- Lähtötilan ilmaisin: 3,3 V / 15 mA
- Digitaalinen lähtö: LED-ohjaus tai ulkoiset järjestelmät