Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Latausalusta piiloasennuksella 300 Sarja, 25 W, AquaAmp

Koodi: AQA0325X-1 - EAN:



149 €

118,73 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Täysin piilotettava asennusratkaisu
- MagSafe- ja PixelSnap yhteensopiva
- Toimii jopa 3 mm materiaalin läpi

AquaAmp 300 Series mahdollistaa langattoman latauksen täysin näkymättömästi. Latausalusta asennetaan paneelin, pöytätason tai muun ei-metallisen pinnan alle, jolloin puhelin latautuu ilman näkyviä lataustelineitä tai johtoja.

AquaAmp 300 Series on suunniteltu kohteisiin, joissa halutaan säilyttää siisti ja huomaamaton ulkonäkö ilman näkyviä latauslaitteita. Latausalusta asennetaan pinnan alle, ja yhteensopiva puhelin asetetaan suoraan latauskohdan päälle.

Qi2.2-sertifioitu tekniikka tarjoaa tehokkaan langattoman latauksen yhteensopiville laitteille. Tuki Apple MagSafe®- ja Google PixelSnap® -järjestelmille sekä tehostettu magneettikohdistus auttavat puhelinta asettumaan oikeaan kohtaan latauksen käynnistymiseksi.

Latausalusta toimii minkä tahansa alle 3 mm paksun ei-metallisen materiaalin läpi. Tämä mahdollistaa asennuksen esimerkiksi kojelautojen, kalusteiden, ohjauspaneelien, työpisteiden tai muiden pintojen alle ilman näkyviä muutoksia rakenteeseen.

Digitaalista lähtöjohtoa voidaan käyttää erillisen LED-merkkivalon ohjaukseen tai integroida osaksi ajoneuvon, veneen tai muun laitteen ohjausjärjestelmää. Näin latauksen tilatieto voidaan välittää myös ulkoisille järjestelmille, kuten ECU-ohjaimelle.

IPX7-vesitiivis rakenne soveltuu ympäristöihin, joissa kosteus, roiskevesi tai vaihtelevat olosuhteet asettavat tavallista suurempia vaatimuksia elektroniikalle.

Ominaisuudet:
- Sarja: 300 Series
- Asennustapa: pinnan alle asennettava piiloasennus
- Syöttöjännite: 12 V DC
- Lähtöteho: 25 W
- Latausstandardi: Qi2.2
- Vesitiiviysluokka: IPX7
- Yhteensopivuus: Apple MagSafe®, Google PixelSnap®
- Magneettikohdistus: tehostettu
- Asennuspinnan enimmäispaksuus: 3 mm
- Asennuspinta: ei-metallinen materiaali
- Lähtötilan ilmaisin: 3,3 V / 15 mA
- Digitaalinen lähtö: LED-ohjaus tai ulkoiset järjestelmät
- Patenttitilanne: patentti vireillä