Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Latausalusta tasopinnan alle asennettava 400 Sarja, 25 W, AquaAmp

Koodi: AQA0425X-1 - EAN:



249 €

198,41 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Täysin huomaamaton latausratkaisu
- MagSafe- ja PixelSnap yhteensopiva
- Toimii jopa 3 mm materiaalin läpi

AquaAmp 400 Series on tasopinnan alle asennettava langaton latausalusta, joka piiloutuu kokonaan rakenteen taakse. Tehostettu magneettikohdistus auttaa puhelimen löytämään oikean latausasennon, samalla kun asennuspinta säilyy siistinä ja yhtenäisenä.

AquaAmp 400 Series on suunniteltu kohteisiin, joissa halutaan yhdistää moderni langaton lataus ja mahdollisimman huomaamaton asennus. Latausyksikkö kiinnitetään tasopinnan taakse, jolloin näkyviin ei jää erillisiä latauslaitteita, johtoja tai telineitä.

Qi2.2-sertifioitu latausteknikka mahdollistaa yhteensopivien laitteiden tehokkaan langattoman latauksen. Parannettu magneettikohdistus auttaa Apple MagSafe®- ja Google PixelSnap® -yhteensopivia laitteita asettumaan oikeaan kohtaan latauksen käynnistymiseksi.

Latausalusta toimii minkä tahansa alle 3 mm paksun ei-metallisen materiaalin läpi. Se soveltuu esimerkiksi kojelautoihin, kalusteisiin, työpisteisiin, ohjauspaneeleihin sekä muihin tasopintoihin, joissa halutaan säilyttää siisti ulkonäkö ilman näkyviä latausratkaisuja.

Mukana toimitettava säädettävä lukitusrengas helpottaa asennusta ja mahdollistaa tarkan sijoittamisen erilaisiin rakenteisiin. Digitaalista lähtöjohtoa voidaan käyttää esimerkiksi erillisen LED-merkkivalon ohjaukseen tai tiedonsiirtoon ajoneuvon ECU:n tai muun ulkoisen järjestelmän kanssa.

IPX7-vesitiivis rakenne soveltuu myös ympäristöihin, joissa kosteus, roiskevesi tai vaihtelevat olosuhteet asettavat tavallista suurempia vaatimuksia elektroniikalle.

Ominaisuudet:
- Sarja: 400 Series
- Asennustapa: tasopinnan alle asennettava
- Syöttöjännite: 12 V DC
- Lähtöteho: 25 W
- Latausstandardi: Qi2.2
- Vesitiiviysluokka: IPX7
- Yhteensopivuus: Apple MagSafe®, Google PixelSnap®
- Magneettikohdistus: parannettu
- Asennuspinnan enimmäispaksuus: 3 mm
- Asennuspinta: ei-metallinen materiaali
- Lukitus: säädettävä lukitusrengas
- Lähtötilan ilmaisin: 3,3 V / 15 mA
- Digitaalinen lähtö: LED-ohjaus tai ulkoiset järjestelmät
- Patenttitilanne: patentti vireillä