Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Laiteteline jalalla ja langattomalla latauksella 500 Sarja, 25 W, AquaAmp

Koodi: AQA0525X-1-ARM - EAN:



227 €

180,88 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- MagSafe ja PixelSnap yhteensopiva
- Jousikuormitteiset varret lisäävät pitoa
- IPX7-vesitiivis rakenne

AquaAmp 500 Series yhdistää langattoman latauksen ja tukevan puhelintelineen samaan ratkaisuun. Magneettikohdistus sekä jousikuormitteiset ylä- ja alastopparit auttavat pitämään puhelimen paikallaan myös tärisevissä ajoneuvoissa, veneissä ja työkoneissa.

AquaAmp 500 Series on suunniteltu käyttäjille, jotka tarvitsevat puhelimen helposti näkyville ja samalla jatkuvasti lataukseen. Telineen pystysuuntainen puristusmekanismi hyödyntää jousikuormitteisia tukivarsia, jotka pitävät laitteen tukevasti paikallaan myös epätasaisessa maastossa, aallokossa tai työmaakäytössä.

Qi2.2-sertifioitu langaton lataus tarjoaa tehokkaan latauksen yhteensopiville laitteille ilman latauskaapeleiden kytkemistä. Tehostettu magneettikohdistus auttaa puhelimen asettumista oikeaan latausasentoon ja tukee latauksen luotettavaa toimintaa.

Yhteensopivuus Apple MagSafe®- ja Google PixelSnap® -järjestelmien kanssa mahdollistaa helpon kiinnityksen ja latauksen useille nykyaikaisille älypuhelimille. Teline soveltuu erityisesti ajoneuvoihin, veneisiin, matkailuajoneuvoihin, työkoneisiin sekä muihin kohteisiin, joissa puhelimen on pysyttävä turvallisesti paikallaan liikkeen aikana.

Digitaalista lähtöjohtoa voidaan käyttää esimerkiksi erillisen LED-merkkivalon ohjaukseen tai osana ajoneuvon ECU-järjestelmää ja muita ulkoisia ohjausjärjestelmiä.

IPX7-vesitiivis rakenne suojaa elektroniikkaa kosteudelta ja roiskevedeltä vaativissa käyttöympäristöissä.

Ominaisuudet:
- Sarja: 500 Series
- Tyyppi: langaton lataava laiteteline
- Syöttöjännite: 12 V DC
- Lähtöteho: 25 W
- Latausstandardi: Qi2.2
- Vesitiiviysluokka: IPX7
- Yhteensopivuus: Apple MagSafe®, Google PixelSnap®
- Magneettikohdistus: parannettu
- Kiinnitys: jousikuormitteiset pystysuuntaiset varret
- Stopparit: ylä- ja alastopparit
- Lähtötilan ilmaisin: 3,3 V / 15 mA
- Digitaalinen lähtö: LED-ohjaus tai ulkoiset järjestelmät
- Patenttitilanne: patentti vireillä