Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Paineilmahydraulinen nostin 22 t, Kraft & Dele

Koodi: KD1316 - EAN: 5903957013664



**299 €**

**238,25 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Jopa 22 tonnin nostokapasiteetti
- Hydrauliikka- ja paineilmatoiminen rakenne
- Nostokorkeus 70–620 mm

Raskaan kaluston huoltoon tarkoitettu hydrauliikka-paineilmatunkki, jonka nostokapasiteetti on jopa 22 tonnia. Paineilma-avusteinen käyttö nopeuttaa työskentelyä ja suuri 70–620 mm nostokorkeus mahdollistaa monipuolisen käytön kuorma-autoille, linja-autoille, työkoneille ja muulle raskaalle kalustolle.

---

Kraft&Dele KD1316 on ammattikäyttöön suunniteltu hydrauliikka-paineilmatunkki, joka soveltuu erityisesti raskaan kaluston huolto- ja korjaustöihin. Jopa 22 tonnin nostokapasiteetti mahdollistaa kuorma-autojen, perävaunujen, linja-autojen, maatalouskoneiden sekä muiden raskaiden ajoneuvojen turvallisen nostamisen.

Hydraulisen nostojärjestelmän ja paineilmakäytön yhdistelmä tekee työskentelystä tehokasta ja vähentää käyttäjän fyysistä rasitusta. Pneumaattinen ohjausventtiili mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä, ja erillinen laskuventtiili mahdollistaa kuorman hallitun ja tasaisen laskemisen.

Tunkki on varustettu pyörillä, joiden ansiosta sitä voidaan siirtää helposti työpisteeltä toiselle. Kolmeen eri asentoon säädettävä kahva helpottaa käyttöä erilaisissa työskentelytilanteissa ja ahtaissa tiloissa.

Mukana toimitettavat korotuspalat mahdollistavat nostokorkeuden mukauttamisen eri ajoneuvoille. Lisäksi korkeussäätöä voidaan kasvattaa kierrettävän nostotapin avulla. Rakenteeseen integroitu voitelulaite vähentää kitkaa, suojaa komponentteja korroosiolta ja auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Ominaisuudet

- Nostokapasiteetti: 22 t
- Nostokorkeus: 70–620 mm
- Toiminta: hydrauliikka-paineilma
- Paineilman käyttöpaine: 120–200 PSI
- Pyörien halkaisija: 72 mm
- Kolmeen asentoon säädettävä kahva
- Pneumaattinen käyttöventtiili
- Hallittu laskuventtiili
- Sisäänrakennettu voitelulaite
- Vaihdettavat korotuspalat
- Kierrettävä nostotappi lisäkorkeutta varten
- Paineilmaletku: 3/8" (O.D.) x 48"
- Liikuteltava pyörärakenne
- Paino 35 kg
- Paketin mitat: 64 x 35 x 30 cm