Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kierteenkorjaussarja M8 × 1,25, Bohrcraft

Koodi: 259-46011330800 - EAN: 4014691264036



41,90 €

33,39 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Siisti ja kestävä kierrekorjaus
- Sisältää tarvittavat työkalut ja kierre-elementit
- Mukana 20 kestävää kierre-elementtiä

Bohrcraftin kierteenkorjaussarjalla korjaat vaurioituneet M8 × 1,25 sisäkierteet nopeasti ja siististi ilman koko osan vaihtamista. Sarja sisältää kaikki kierteen korjauksessa tarvittavat työkalut sekä 20 kierre-elementtiä, joten työ onnistuu heti. Erinomainen valinta esimerkiksi ajoneuvojen, koneiden, laitteiden ja muiden metalliosien kierrekorjauksiin.

Bohrcraftin M8 × 1,25 kierteenkorjaussarja on käytännöllinen ratkaisu kuluneiden, rikkoutuneiden tai ylikiristettyjen sisäkierteiden kunnostamiseen. Kierteen korjaaminen on usein huomattavasti nopeampaa ja edullisempaa kuin koko osan vaihtaminen, erityisesti silloin kun vaurioitunut kierre sijaitsee hankalasti irrotettavassa tai kalliissa komponentissa.

Korjaus tehdään poraamalla vaurioitunut kierre pois mukana toimitettavalla 8,3 mm poranterällä, tekemällä uusi ylikokoinen kierre mukana olevalla kierretapilla ja asentamalla uusi M8 × 1,25 kierre-elementti vääntötyökalun avulla. Lopuksi irrotetaan asennuskieleke irrotustapilla, jolloin uusi kierre on käyttövalmis.

Mukana toimitettavat 12 mm pitkät kierre-elementit muodostavat kestävän ja tarkkamittaisen uuden kierteen, joka soveltuu esimerkiksi koneisiin, ajoneuvoihin, moottoreihin, työkoneisiin sekä erilaisiin metallirakenteisiin. Kierre-elementti palauttaa alkuperäisen M8 × 1,25 kierteen mitoituksen ja mahdollistaa normaalien kiinnitystarvikkeiden käytön korjauksen jälkeen.

Ominaisuudet
- Kierrekoko: M8 × 1,25
- Kierre-elementtien pituus: 12 mm

- Kierre-elementtejä: 20 kpl
- Poranterän koko: 8,3 mm
- Mukana:
-- Ylikokokierretappi
-- Poranterä
-- Vääntötyökalu
-- Irrotustappi
- Käyttötarkoitus: vaurioituneiden sisäkierteiden korjaus