Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kierteenkorjaussarja M10 × 1,5, Bohrcraft

Koodi: 259-46011331000 - EAN: 4014691264043



44,90 €

35,78 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Siisti ja kestävä kierrekorjaus
- Sisältää tarvittavat työkalut ja kierre-elementit
- Mukana 15 kestävää kierre-elementtiä

Bohrcraftin kierteenkorjaussarjalla korjaat vaurioituneet M10 × 1,5 sisäkierteet nopeasti ja siististi ilman koko osan vaihtamista. Sarja sisältää kaikki kierteen korjauksessa tarvittavat työkalut sekä 15 kierre-elementtiä, joten työ onnistuu heti. Erinomainen valinta esimerkiksi ajoneuvojen, koneiden, laitteiden ja muiden metalliosien kierrekorjauksiin.

Bohrcraftin M10 × 1,5 kierteenkorjaussarja on käytännöllinen ratkaisu kuluneiden, rikkoutuneiden tai ylikiristettyjen sisäkierteiden kunnostamiseen. Kierteen korjaaminen on usein huomattavasti nopeampaa ja edullisempaa kuin koko osan vaihtaminen, erityisesti silloin kun vaurioitunut kierre sijaitsee hankalasti irrotettavassa tai kalliissa komponentissa.

Korjaus tehdään poraamalla vaurioitunut kierre pois mukana toimitettavalla 10,4 mm poranterällä, tekemällä uusi ylikokoinen kierre mukana olevalla kierretapilla ja asentamalla uusi M10 × 1,5 kierre-elementti vääntötyökalun avulla. Lopuksi irrotetaan asennuskieleke irrotustapilla, jolloin uusi kierre on käyttövalmis.

Mukana toimitettavat 15 mm pitkät kierre-elementit muodostavat kestävän ja tarkkamittaisen uuden kierteen, joka soveltuu esimerkiksi koneisiin, ajoneuvoihin, moottoreihin, työkoneisiin sekä erilaisiin metallirakenteisiin. Kierre-elementti palauttaa alkuperäisen M10 × 1,5 kierteen mitoituksen ja mahdollistaa normaalien kiinnitystarvikkeiden käytön korjauksen jälkeen.

Ominaisuudet
- Kierrekoko: M10 × 1,5
- Kierre-elementtien pituus: 15 mm

- Kierre-elementtejä: 15 kpl
- Poranterän koko: 10,4 mm
- Mukana:
-- Ylikokokierretappi
-- Poranterä
-- Vääntötyökalu
-- Irrotustappi
- Käyttötarkoitus: vaurioituneiden sisäkierteiden korjaus