Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Suodatin puolinaamariin Secure Click, 3M

Koodi: D8055A2 - EAN: 50689330177740



45,90 €

36,57 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Nopea Secure Click -kiinnitys
- Saatavana useita suojausluokkia
- Kevyt hengittää ja miellyttävä käyttää

3M Secure Click -suodattimet on suunniteltu yhteensopiviksi 3M Secure Click -sarjan puoli- ja kokonaamarien kanssa. Tuoteperheestä löytyy vaihtoehtoja hiukkasia, kaasuja, höyryjä tai niiden yhdistelmiä vastaan, joten voit valita käyttökohteeseesi sopivan suodattimen. Helppo napsautettava kiinnitys nopeuttaa vaihtoa ja varmistaa oikean asennuksen.

Sarjasta löytyy hiukkassuodattimia, kaasu- ja höyrysuodattimia sekä yhdistelmäsuodattimia eri suojausluokissa. Tuotevaihtoehdon valinnalla voidaan suojautua esimerkiksi pölyltä, metallihuuruilta, hitsaussavulta, orgaanisilta höyryiltä, happamilta kaasuilta tai muilta työympäristössä esiintyviltä epäpuhtauksilta mallista riippuen.

Secure Click -järjestelmän suurin etu on nopea ja varma kiinnitys. Suodatin kohdistetaan paikalleen ja painetaan kiinni, kunnes kuuluu selkeä napsahdus. Näin käyttäjä tietää suodattimen olevan oikein asennettu ilman monimutkaisia kiertolukituksia. Suodattimien vaihto onnistuu nopeasti myös silloin, kun työpäivän aikana joudutaan vaihtamaan suojaustasoa.

Järjestelmä hyödyntää kaksisuuntaista ilmavirtausta, jonka ansiosta hengitysvastus pysyy pienenä ja hengittäminen tuntuu kevyemmältä pitkissäkin työvuoroissa. Taaksepäin kaartuva rakenne jättää näkökentän mahdollisimman avoimeksi ja helpottaa työskentelyä esimerkiksi hionnassa, maalauksessa, kunnossapidossa, kemianteollisuudessa, puuntyöstössä, rakennusalalla ja metalliteollisuudessa. Oikea suodatin tulee aina valita työympäristön vaaratekijöiden ja voimassa olevien työturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Suodatinluokkien selitykset:

- P2 = Suojaa keskihienoilta pölyiltä, sumuilta ja aerosoleilta esimerkiksi rakennus-, puu- ja maataloustöissä
- P3 = Suojaa erittäin hienojakoisilta ja terveydelle haitallisilta hiukkasilta, kuten betonipölyltä, kovapuupölyltä, homeelta, metallihuuruilta ja hitsaussavulta
- A = Suojaa orgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, esimerkiksi maaleilta, lakoilta, liuottimilta ja liimoilta
- B = Suojaa epäorgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä, kuten kloorilta ja rikkivedyltä (ei hiilimonoksidilta)
- E = Suojaa happamilta kaasuilta ja höyryiltä, kuten rikkidioksidilta
- K = Suojaa ammoniakilta ja ammoniakkijohdannaisilta
- Hg = Suojaa elohopeahöyryiltä
- R = Uudelleenkäytettävä suodatin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti
- A1 = Kevyen ja keskiraskaan altistuksen orgaanisille kaasuille ja höyryille
- A2 = Suuremman kapasiteetin suodatin pidempikestoiseen tai suurempaan altistukseen orgaanisille kaasuille ja höyryille
- ABEK1 = Suojaa orgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä, epäorgaanisilta kaasuilta, happamilta kaasuilta sekä ammoniakilta
- A1B1E1 = Suojaa orgaanisilta, epäorgaanisilta ja happamilta kaasuilta ja höyryiltä
- A1B1E1K1 = Suojaa orgaanisilta, epäorgaanisilta ja happamilta kaasuilta sekä ammoniakilta
- A2P3 R = Suojaa orgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä sekä erittäin hienojakoisilta hiukkasilta
- A1B1E1K1P3 R = Yhdistelmäsuodatin, joka suojaa orgaanisilta, epäorgaanisilta ja happamilta kaasuilta, ammoniakilta sekä erittäin hienojakoisilta hiukkasilta
- A1B1E1K1HgP3 R = Yhdistelmäsuodatin, joka suojaa lisäksi elohopeahöyryiltä sekä erittäin hienojakoisilta hiukkasilta