Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hiukkas- ja höyrysuodatin (TR-300+), 3M

Koodi: TR3802 - EAN: 00689330104710



74,90 €

59,68 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Helppo vaihtaa ja käyttää
- Kevyt ja helposti vaihdettava suodatin
- Suunniteltu 3M Versaflo TR-300+ -järjestelmään

Tehokas yhdistelmäsuodatin 3M Versaflo TR-300+ -moottoroituun hengityksensuojaimeen, kun työympäristössä esiintyy sekä haitallisia hiukkasia että matalia pitoisuuksia orgaanisia höyryjä. Suodatin auttaa parantamaan käyttömukavuutta vähentämällä häiritseviä hajuja samalla, kun se suojaa pölyltä, sumuilta ja metallihuuruilta. Erinomainen valinta esimerkiksi maalaus-, puuntyöstö-, metalli-, rakennus- ja teollisuuskäyttöön.

3M TR3802 on 3M Versaflo TR-300+ -järjestelmään tarkoitettu hiukkas- ja orgaanisen höyryn suodatin. Se suojaa ilmassa leijuvilta hiukkasilta, kuten pölyltä, sumuilta ja metallihuuruilta, sekä vähentää häiritsevien orgaanisten höyryjen hajua silloin, kun höyrypitoisuudet ovat alle työpaikan raja-arvon.

Suodatin soveltuu moniin ammattikäyttökohteisiin, kuten maalaus-, pintakäsittely-, rakennus-, puuntyöstö- ja metalliteollisuuden töihin. Alkuperäinen 3M-suodatin varmistaa yhteensopivuuden Versaflo TR-300+ -moottoriyksikön kanssa ja auttaa säilyttämään hengityssuojausjärjestelmän suorituskyvyn sekä käyttömukavuuden.

Ominaisuudet:
- Suodatintyyppi: Hiukkassuodatin + häiritsevien orgaanisten höyryjen suodatus
- Yhteensopiva 3M Versaflo TR-300+ -järjestelmän kanssa
- Rakennetyyppi: Patruuna
- Kiinnitystyyppi: Vyöhön asennettavaan puhallinyksikköön
- Soveltuu pölylle, sumuille ja metallihuuruille
- Vähentää häiritsevien orgaanisten höyryjen hajua

- Käyttökohteita:
-- Rakennus ja saneeraus
-- Maalaus ja pintakäsittely
-- Puu- ja metalliteollisuus
-- Kemianteollisuus
-- Lääketeollisuus
-- Elintarviketeollisuus
- HUOM: Orgaanisten höyryjen suodatus on tarkoitettu ainoastaan häiritsevien hajujen vähentämiseen, kun pitoisuudet ovat alle työpaikan raja-arvon. Tuote ei korvaa varsinaista kaasusuodatinta.