Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Puhallinyksikkö TR-302E+, 3M

Koodi: TR302EPLUS - EAN: 4054596175303



805 €

641,43 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kevyt ja ergonominen käyttää koko työpäivän
- Tasainen ilmavirta automaattisella valvonnalla
- Yhteensopiva 3M Versaflo -päähineiden kanssa

Moottoroitu puhallinyksikkö muodostaa 3M Versaflo -hengityksensuojainjärjestelmän sydämen ja tarjoaa tasaisen puhtaan ilmavirran pölyisiin sekä hiukkaspitoisiin työympäristöihin. Soveltuu esimerkiksi hiontaan, rakennustöihin, purkutöihin, puunjalostukseen ja teollisuuden käyttöön. Kevyt rakenne ja vyölle kiinnitettävä puhallinyksikkö lisäävät käyttömukavuutta.

Moottoroitu hengityksensuojaimen puhallinyksikkö, joka tuottaa tasaisen ilmavirran yhteensopiville 3M Versaflo -päähineille. Kevyt ja vyölle kiinnitettävä rakenne parantaa käyttömukavuutta erityisesti pitkäkestoisissa työtehtävissä, joissa tavallinen hengityksensuojain saattaa tuntua raskaalta käyttää.

Puhallinyksikkö soveltuu esimerkiksi rakennus-, hionta-, purku-, puu- ja metalliteollisuuden sekä kunnossapidon työtehtäviin, joissa suojaudutaan pölyltä, sumulta ja muilta hiukkasilta. Elektroninen ilmavirran valvonta pitää ilmanvirtauksen tasaisena ja hälyttää ääni- ja merkkivalolla, mikäli ilmavirta tai akun varaustaso laskee liian alhaiseksi.

TR-302E+ kuuluu modulaariseen 3M Versaflo -järjestelmään, joten se voidaan varustaa käyttökohteen mukaan sopivilla suodattimilla, akuilla ja lisävarusteilla. Huomioithan, että puhallinyksikkö ei yksin muodosta käyttövalmista hengityksensuojainta, vaan käyttö edellyttää yhteensopivaa päähinettä, suodatinta, akkua ja muita järjestelmän osia.

Ominaisuudet
- Moottoroitu puhallinyksikkö
- Malli: TR-302E+
- Tarkoitettu 3M Versaflo -hengityksensuojainjärjestelmään

- Elektroninen ilmavirran valvonta
- Optinen ja akustinen hälytys alhaisesta ilmavirrasta ja akun varaustasosta
- Ilmavirta: 170–190 l/min
- Käyttölämpötila: -30...+50 °C
- Suojausluokka: IP53
- Paino: 1082 g (akun, vyön ja suodattimen kanssa)
- Yhteensopiva 3M Versaflo 400-, 700- ja 800 -sarjan päähineiden kanssa
- Standardi: EN 12941 (hyväksytyn 3M Versaflo -päähineen kanssa)
- HUOM: Ei sovellu happiköyhiin tiloihin (vähintään 19,5 % happea vaaditaan)
- HUOM: Ei sovellu asbestipurkutöihin
- Toimitussisältö:
-- Puhallinyksikkö TR-302E+
-- Kipinäsuoja
-- Ilmavirran ilmaisin