Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hengityssuojain 4279+ (FFABEK1P3RD), 3M

Koodi: 4279PLUS - EAN: 04054596256361



66 €

52,59 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Monipuolinen ABEK1-kaasunsuojaus
- Tehokas P3-hiukkassuodatus
- Käyttövalmiit integroidut suodattimet

Huoltovapaa ja uudelleenkäytettävä puolinaamari tarjoaa laajan suojauksen orgaanisilta ja epäorgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä, happamilta kaasuilta, ammoniakilta sekä vaarallisilta hiukkasilta. 3M 4279+ sopii vaativiin teollisuus-, huolto-, maalaus- ja kemikaalitöihin, joissa tarvitaan monipuolista FFABEK1P3 R D -suojausta. Kiinteät suodattimet tekevät hengityssuojaimesta heti käyttövalmiin.

Käyttövalmis ja huoltovapaa puolinaamari vaativiin työympäristöihin, joissa hengitysilmaan voi päästä erilaisia kaasuja, höyryjä ja vaarallisia hiukkasia. FFABEK1P3 R D -suojausluokka tekee 4279+ -mallista 3M 4000+ -sarjan monipuolisimmin suojaavia vaihtoehtoja. ABEK1-suodatus kattaa tietyt orgaaniset ja epäorgaaniset kaasut ja höyryt, happamat kaasut sekä ammoniakin ja sen johdannaiset. P3-suodatus puolestaan antaa korkean tason hiukkassuojauksen.

Laajan suojauksen ansiosta 3M 4279+ soveltuu esimerkiksi teollisuuden huoltotöihin, kemikaalien käsittelyyn, maalaamiseen, ruiskumaalaukseen sekä pölyä ja muita vaarallisia hiukkasia muodostaviin työvaiheisiin. A1-luokka suojaa tietyiltä orgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C. B1 kattaa tiettyjä epäorgaanisia kaasuja ja höyryjä, E1 happamia kaasuja ja K1 ammoniakkia sekä tiettyjä ammoniakkijohdannaisia. P3-suodatin täydentää kokonaisuuden suojaamalla kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta.

4279+ on kätevä vaihtoehto silloin, kun halutaan välttää erillisten suodatinpatruunoiden valinta ja asentaminen. ABEK1- ja P3-suodattimet ovat kiinteä osa puolinaamaria, joten hengityssuojain on käyttövalmis suoraan pakkauksesta. Suojainta voidaan käyttää uudelleen valmistajan ohjeiden mukaisesti, mutta suodattimia ei vaihdeta erikseen – käyttöiän päättyessä koko hengityssuojain vaihdetaan.

Käyttömukavuutta parantavat kevyt ja tasapainoinen rakenne sekä säädettävät pää- ja kaulahihnat. Matalaprofiilinen muotoilu pitää näkökentän avoimena, mikä helpottaa tarkkaa työskentelyä. Keskelle sijoitettu uloshengitysventtiili auttaa johtamaan lämpöä ja kosteutta pois maskin sisältä, ja 4000+ -sarjan parannettu venttiilirakenne vähentää uloshengitysvastusta.

3M 4279+ täyttää standardin EN 405:2001+A1:2009 vaatimukset luokituksella FFABEK1P3 R D. R-merkintä ilmaisee uudelleenkäytettävyyden ja D-merkintä dolomiittipölytestin läpäisemisen. Mukana tuleva uudelleensuljettava säilytyspussi helpottaa hengityssuojaimen pitämistä puhtaana käyttökertojen välillä.

Ominaisuudet:
- Tyyppi: uudelleenkäytettävä huoltovapaa puolinaamari
- Suojausluokka: FFABEK1P3 R D
- Kaasu- ja höyrysuodatus: ABEK1
- Hiukkassuodatus: P3
- Suojaa tietyiltä orgaanisilta ja epäorgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä, happamilta kaasuilta sekä ammoniakilta
- Suodattimet: integroidut ja kiinteät
- Koko: universal
- Säädettävä pää- ja kaulahihna
- Keskitetty uloshengitysventtiili
- Kevyt ja matalaprofiilinen rakenne
- Standardi: EN 405:2001 + A1:2009
- Mukana uudelleensuljettava säilytyspussi
- HUOM: Suojaimen soveltuvuus työssä esiintyville epäpuhtauksille ja niiden pitoisuuksille on varmistettava ennen käyttöä