Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Koepainepumppu RST 50 bar, KS-Tools

Koodi: 902.2004 - EAN: 4042146041772



399 €

317,93 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 12 litran säiliö
- Tuottaa testipaineen jopa 50 bariin asti
- Kaksi sulkuventtiiliä hallittuun työskentelyyn

KS Toolsin 12 litran RST-paineentestauspumppu on käsikäyttöinen koeponnistuspumppu putkistojen ja muiden soveltuvien järjestelmien paineistamiseen ja tiiviyden tarkastamiseen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö sopii vaativaan ammattikäyttöön, ja pumpulla voidaan tuottaa jopa 50 bar testipaine. Mukana toimitetaan 1,5 metrin teräskudosvahvistettu korkeapaineletku 1/2" ulkokierreliitännällä.

KS Toolsin 12 litran paineentestauspumppu on käsikäyttöinen testipumppu putkistojen ja muiden soveltuvien järjestelmien koeponnistukseen ja tiiviyden tarkastamiseen. Tämän mallin selkein ero tavalliseen maalatulla metallisäiliöllä varustettuun versioon on ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, joka tekee kokonaisuudesta erityisesti ammattikäyttöön kiinnostavan vaihtoehdon.

Pumpulla järjestelmään voidaan tuottaa hallitusti 0–50 bar eli enintään 725 psi paine. Kun haluttu testipaine on saavutettu, järjestelmän painetta voidaan seurata pumpun painemittarista. Näin mahdolliset painehäviöt ja vuodot voidaan havaita ennen kuin putkisto otetaan varsinaiseen käyttöön. Putkivuodot kun kuuluvat niihin asioihin, jotka on huomattavasti mukavampi löytää testissä kuin valmiin seinän sisältä.

Paine tuotetaan käsikäyttöisellä pumppuvivulla, joten laite ei tarvitse sähköä, akkua tai paineilmaa. Tämä helpottaa käyttöä esimerkiksi keskeneräisillä työmailla ja muissa kohteissa, joissa sähköä ei ole kätevästi saatavilla. Pumpun vipu voidaan kiinnittää ketjulla kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi.

Pumpussa on kaksi sulkuventtiiliä sekä alas sijoitettu painemittari. Mittarissa on suojus, joka auttaa suojaamaan sitä työmaakäytössä ja kuljetuksen aikana. Säiliön tilavuus on 12 litraa.

Mukana toimitetaan 1,5 metriä pitkä teräskudosvahvistettu korkeapaineletku, jonka päässä on 1/2 tuuman ulkokierreliitäntä. Reilun pituinen letku antaa vapautta pumpun sijoittamiseen testauksen aikana eikä koko 6,4 kg painavaa laitetta tarvitse saada aivan testattavan liitännän viereen.

Rakenteeltaan pumppu on yksilohkomalli ja siinä käytetään muovimäntiä. Kokonaismitat ovat 520 x 210 x 300 mm, joten 12 litran säiliöstä huolimatta laite pysyy kohtuullisen kompaktina kuljettaa työmaalta toiselle.

Ruostumaton terässäiliö, 50 bar maksimipaine ja täysin käsikäyttöinen toimintaperiaate tekevät tästä käytännöllisen työkalun säännölliseen koeponnistukseen. Ei ylimääräistä elektroniikkaa tai virtalähteitä – painetta vipuun ja mittarista näkee, pitääkö järjestelmä sen mitä pitääkin.

Ominaisuudet
- Käyttöpaine: 0–50 bar (725 psi)
- Säiliön tilavuus: 12 l
- Säiliön materiaali: ruostumaton teräs
- Käsikäyttöinen
- Kaksi sulkuventtiiliä
- Alhaalle sijoitettu painemittari suojuksella
- Pumpun vipu kiinnitettävissä ketjulla
- Yksilohkorakenne
- Muovimännät
- Kokonaispituus: 520 mm
- Leveys: 210 mm
- Korkeus: 300 mm
- Paino: 6,4 kg
- Pakkauksen pituus: 224 mm
- Pakkauksen leveys: 534 mm
- Pakkauksen korkeus: 292 mm
- Mukana 1,5 m korkeapaineletku
- Korkeapaineletkussa teräskudosvahvistus
- Letkun liitäntä: 1/2" ulkokierre