Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Syväsäteilijä Highbay Lite 90 W DALI-2, Airam

Koodi: HIGHBAY90AD - EAN: 6435200246028



69,90 €

55,70 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 12 600 lm valoteho ja energiatehokkuus 140 lm/W
- DALI-2-himmennys ja ketjutettava 5 x 2,5 mm² johdotus
- Suunniteltu 5–12 metrin asennuskorkeuksiin

Airam Highbay Lite 90 W on tehokas LED-syväsäteilijä korkeiden varastojen, hallien, aulojen ja muiden suurten tilojen yleisvalaistukseen. 12 600 lm valovirta, DALI-2-himmennys, ketjutettavuus sekä IP65- ja IK10-luokitukset tekevät siitä monipuolisen vaihtoehdon vaativiinkin asennuskohteisiin.

Airam Highbay Lite 90 W on korkeisiin tiloihin suunniteltu LED-syväsäteilijä, jonka suositeltu asennuskorkeus on 5–12 metriä. Valaisin tuottaa 12 600 lm valovirran 90 W teholla, joten valotehokkuus on 140 lm/W. Neutraali 4000 K värilämpötila soveltuu hyvin esimerkiksi varastojen, tuotanto- ja hallitilojen sekä korkeiden aulatilojen yleisvalaistukseen.

Valaisimessa on DALI-2-himmennys, joten valaistusta voidaan ohjata yhteensopivassa DALI-järjestelmässä tarpeen mukaan. Valaisimet voidaan ketjuttaa 5 x 2,5 mm² johdotuksella, mikä helpottaa useiden valaisinten muodostaman valaistuskokonaisuuden toteuttamista. Jousiliittimet nopeuttavat sähköasennusta.

Mukana oleva karabiinihaka mahdollistaa nopean ripustusasennuksen. Pinta-asennus onnistuu erikseen tilattavalla asennussangalla. Sangan kanssa valaisinta voidaan suunnata ±45°, mistä on hyötyä esimerkiksi vinoissa kattopinnoissa tai kohteissa, joissa valo halutaan suunnata tarkemmin halutulle alueelle.

IP65-kotelointi suojaa valaisinta pölyltä ja vesisuihkuilta, ja IK10-iskunkestävyys antaa hyvän suojan mekaanisia iskuja vastaan. Valaisin soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön ja sen käyttölämpötila on -30...+45 °C. Painevalettu alumiinirunko ja iskunkestävät, UV-suojatut polykarbonaattilinssit on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin.

Ominaisuudet:
- Teho: 90 W
- Valonlähde: Kiinteä LED
- Valovirta: 12 600 lm
- Valotehokkuus: 140 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värisävyn tasalaatuisuus: MacAdam 5 SDCM
- Valonjako: Symmetrinen
- Himmennys: DALI-2
- Asennuskorkeus: 5–12 m
- Ripustusasennus: Karabiinihaka
- Pinta-asennus: Erikseen tilattavalla asennussangalla
- Suunnattavuus pinta-asennuksessa: ±45°
- Käyttöikä: L70B50 100 000 h
- Virtalähteen käyttöikä: 100 000 h
- Käyttöjännite: 220–240 V
- Ketjutettavuus: 5 x 2,5 mm²
- Liittimet: Jousiliittimet
- Kotelointiluokka: IP65
- Iskunkestävyysluokka: IK10
- Käyttölämpötila: -30...+45 °C
- Käyttöympäristö: Sisä- ja ulkotilat
- Rungon materiaali: Painevalettu alumiini
- Linssien materiaali: Iskunkestävä UV-suojattu polykarbonaatti
- Väri: Musta RAL 9017
- Halkaisija: 251 mm
- Korkeus: 172 mm