Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Paineilmakäyttöinen vetoniittipyssy 2,4–4,8 mm, Finbullet

Koodi: 3067 - EAN: 6438152030677



65 €

51,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Alumiini-, teräs- ja RST-vetoniiteille 2,4–4,8 mm
- Mukana suuttimet 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm vetoniiteille
- Paineilmakäyttö nopeuttaa toistuvia niittaustöitä

Finbullet paineilmakäyttöinen vetoniittipyssy on tarkoitettu 2,4–4,8 mm alumiini-, teräs- ja RST-vetoniittien asentamiseen. 720 kg vetovoima ja paineilmatoiminta tekevät työkalusta käytännöllisen etenkin toistuviin asennus-, korjaus- ja levytöihin.

Finbullet vetoniittipyssy helpottaa vetoniittien asentamista kohteissa, joissa niittauksia tehdään paljon tai käsikäyttöisen niittipihdin käyttö olisi työlästä. Paineilma hoitaa niitin vetämisen, mikä nopeuttaa työskentelyä ja vähentää käyttäjältä vaadittavaa puristusvoimaa.

Työkalu soveltuu 2,4–4,8 mm alumiini-, teräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuille vetoniiteille. Mukana ovat suuttimet 2,4, 3,2, 4,0 ja 4,8 mm niiteille. 720 kg vetovoima ja 14 mm iskunpituus mahdollistavat tehokkaan työskentelyn esimerkiksi metalli- ja levyrakenteiden sekä soveltuvien muovimateriaalien parissa.

Työkalu toimii 4,0–7,0 bar työskentelypaineella ja sen ilmoitettu ilmankulutus on 99 l/min. Käytettävän kompressorin tulee pystyä tuottamaan riittävä ilmamäärä vaaditulla työskentelypaineella. Paineilmaliitäntä on 1/4".

Ominaisuudet:
- Tyyppi: Paineilmakäyttöinen vetoniittipyssy
- Vetoniittikoot: 2,4–4,8 mm
- Soveltuvat vetoniittimateriaalit: Alumiini / teräs / ruostumaton teräs
- Suuttimet: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
- Vetovoima: 720 kg

- Iskunpituus: 14 mm
- Ilmankulutus: 99 l/min
- Työskentelypaine: 4,0–7,0 bar
- Paineilmaliitäntä: 1/4"