Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Siirtoleukapihti, kaksiote, 150 mm, Knipex

Koodi: 265-8201-150 - EAN: 4003773091004



33,90 €

27,01 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Etu- ja sivutartunta 3–16 mm ruuveille ja muttereille
- Pitävä etuleuka tarttuu myös kuluneisiin ja vaurioituneisiin ruuvinkantoihin
- Kolme säätöasentoa ja nopea painonappisäätö leukavälille

Knipex TwinGrip 150 mm on kompakti pihti erityisesti tiukassa olevien, kuluneiden tai muuten hankalasti tartuttavien ruuvien ja muttereiden käsittelyyn. Etu- ja sivutartunnan ansiosta työkalulla pääsee käsiksi kohteeseen eri suunnista ja 3–16 mm tartuntakapasiteetti tekee siitä monipuolisen apurin asennus- ja korjaustöihin.

Knipex TwinGrip yhdistää erityisesti ruuveille suunnitellun etutartunnan ja pitävän sivuttaisen leuan. Leukojen poikittaiset ja pitkittäiset hammastukset pureutuvat työkappaleeseen pitävästi, joten pihdit soveltuvat esimerkiksi kuluneiden tai vaurioituneiden ruuvinkantojen ja muttereiden avaamiseen. Erittäin pitävä etuleuka, vahvat hampaat ja suuri välityssuhde auttavat saamaan otteen tilanteissa, joissa tavallinen avain tai pihti ei enää tartu kunnolla.

150 mm pituutensa ja ohuen rakenteensa ansiosta tämä TwinGrip-malli sopii erityisen hyvin ahtaisiin kohteisiin ja tarkempaan työskentelyyn. Kolmiasentoinen liukunivel säädetään painonapilla, joten leukaväli voidaan sovittaa nopeasti 3–16 mm kokoisille ruuveille, muttereille ja putkimaisille kappaleille. Ohut nivelalue helpottaa myös pihdin kääntämistä silloin, kun ympärillä on vain vähän työskentelytilaa.

Etuleuan kolmipistejärjestelmällä voidaan tarttua edestä myös litteisiin, enintään 6 mm paksuihin työkappaleisiin. Lävistetty liitosnivel tekee mekanismista tukevan, ja kahvojen puristuspysäytin vähentää sormien jäämisen vaaraa kahvojen väliin. Liukumattomalla muovilla päällystetyt kahvat puolestaan parantavat otetta käytössä.

Ominaisuudet:
- Pituus: 150 mm

- Säätöasennot: 3
- Säätömekanismi: Painonappisäätö
- Putkien tartuntakapasiteetti: Ø 3–16 mm
- Putkien tartuntakapasiteetti tuumina: Ø 1/8–5/8"
- Mutterien avainväli: 3–16 mm
- Mutterien avainväli tuumina: 1/8–5/8"
- Litteiden työkappaleiden etutartuntakapasiteetti: Enintään 6 mm
- Pihdit: Harmaaksi fosfatoitu
- Kärjet: Kiillotettu
- Kahvat: Liukumattomalla muovilla päällystetty
- Liitosnivel: Lävistetty liitosnivel
- Leukojen hammastus: Poikittainen ja pitkittäinen
- Puristuspysäytin
- Mitat: 150 x 45 x 14 mm
- Paino: 130 g