Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Niittimutteri M4 x 11,6 mm, 20 kpl, Finbullet

Koodi: 2735 - EAN: 6438152027356



5,20 €

4,14 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- M4-kierre ohutlevyihin ja metallirakenteisiin
- Sopii 0,3–2,5 mm ainevahvuuksille
- Kierteen vetolujuus 6800 N

Finbullet M4 -niittimutterilla teet metalliin kestävän sisäkierteen myös silloin, kun työkappaleeseen pääsee käsiksi vain yhdeltä puolelta. Se sopii 0,3–2,5 mm ainevahvuuksille ja on käytännöllinen ratkaisu esimerkiksi ohutlevy-, asennus- ja korjaustöihin.

Niittimutteri on kätevä ratkaisu kohteisiin, joissa metallilevyyn tarvitaan kestävä M4-sisäkierre, mutta tavallisen mutterin asentaminen kappaleen taakse ei onnistu. Se asennetaan tarkoitukseen sopivalla niittimutteripihdillä valmiiksi porattuun reikään. Kiristettäessä niittimutterin runko muotoutuu levyn taakse ja lukittuu materiaaliin, jolloin levyyn saadaan kiinteä kierre myöhempää ruuvikiinnitystä varten.

Malli soveltuu 0,3–2,5 mm paksuille materiaaleille, ja sille suositeltu porausreiän halkaisija on 6 mm. Uritettu runko parantaa pitoa asennuskohdassa ja auttaa ehkäisemään niittimutterin pyörähtämistä kiristettäessä. Galvanoitu teräs antaa pinnalle korroosiosuojaa, joten niittimutteri sopii monenlaisiin metalli-, kone-, ajoneuvo- ja rakennustöihin.

Kierteen vetolujuus on 6800 N ja suurin kiristysmomentti 5 Nm. Näiden arvojen lisäksi liitoksen käytännön kestävyys riippuu muun muassa kiinnitettävästä materiaalista, ainevahvuudesta ja asennuksen onnistumisesta.

Ominaisuudet:
- Kierre: M4
- Pituus: 11,6 mm
- Rungon halkaisija: 5,9 mm
- Suositeltava porausreikä: Ø 6 mm

- Kannan halkaisija: Ø 9 mm
- Kannan vahvuus: 0,8 mm
- Kanta: Kupukanta
- Runko: Uritettu
- Niitattava ainevahvuus: 0,3–2,5 mm
- Kierteen vetolujuus: 6800 N
- Maksimi kiristysmomentti: 5 Nm
- Materiaali: Galvanoitu teräs
- Pakkauskoko: 20 kpl