Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Niittimutteri M6 x 16 mm 20 kpl, Finbullet

Koodi: 2737 - EAN: 6438152027370



5,90 €

4,70 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- M6-kierre ohutlevyihin ja metallirakenteisiin
- Sopii 0,5–4,0 mm ainevahvuuksille
- Kierteen vetolujuus 16 500 N

Finbullet M6 -niittimutterilla teet metalliin kiinteän sisäkierteen ilman hitsausta tai tavallisen mutterin asentamista kappaleen taakse. Se sopii 0,5–4,0 mm ainevahvuuksille ja on käytännöllinen esimerkiksi ohutlevy-, asennus-, korjaus- ja rakennustöissä.

Niittimutteri on käytännöllinen ratkaisu kohteisiin, joissa ohueen materiaaliin tarvitaan kestävä M6-sisäkierre, mutta tavallisen mutterin asentaminen kappaleen taakse ei onnistu. Niittimutteri asennetaan tarkoitukseen sopivalla niittimutteripihdillä valmiiksi porattuun reikään. Asennuksessa runko muotoutuu levyn taakse ja lukittuu materiaaliin, jolloin kohteeseen saadaan kiinteä sisäkierre ruuvikiinnitystä varten.

Tämä malli soveltuu 0,5–4,0 mm ainevahvuuksille, ja suositeltava porausreiän halkaisija on 9 mm. Uritettu runko parantaa pitoa asennuskohdassa ja auttaa ehkäisemään niittimutterin pyörähtämistä ruuvia kiristettäessä. Galvanoidusta teräksestä valmistettu niittimutteri sopii esimerkiksi metalli- ja ohutlevytöihin, koneiden ja ajoneuvojen korjauksiin sekä erilaisiin rakennus- ja asennustöihin.

Kierteen ilmoitettu vetolujuus on 16 500 N ja suurin kiristysmomentti 15 Nm. Liitoksen lopulliseen kestävyyteen vaikuttavat myös kiinnitettävä materiaali, sen ainevahvuus ja asennuksen onnistuminen.

Ominaisuudet:
- Kierre: M6
- Pituus: 16 mm
- Rungon halkaisija: 8,9 mm
- Suositeltava porausreikä: Ø 9 mm

- Kannan halkaisija: Ø 12,3 mm
- Kannan vahvuus: 1,3 mm
- Kanta: Kupukanta
- Runko: Uritettu
- Niitattava ainevahvuus: 0,5–4,0 mm
- Kierteen vetolujuus: 16 500 N
- Maksimi kiristysmomentti: 15 Nm
- Materiaali: Galvanoitu teräs
- Pakkauskoko: 20 kpl