Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Ketjutalja räikkämekanismilla 750 kg, 2 m, Kraft & Dele

Koodi: KD3506 - EAN: 5903957023502



**39,90 €**

**31,79 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 750 kg nostokyky ja 2 m työskentelyalue
- Räikkämekanismi tarkkaan kuorman hallintaan
- Kaksinkertainen Weston-jarru lisää käyttöturvallisuutta

Käsikäyttöinen 750 kg ketjutalja on näppärä apuväline raskaiden kuormien nostamiseen, laskemiseen ja vetämiseen korjaamolla, rakennustyömaalla, asennustöissä ja autotallissa. Kahden metrin ketju, räikkätoiminen vipumekanismi ja kaksinkertainen Weston-jarru helpottavat kuorman hallintaa myös ahtaissa työskentelypaikoissa. Teräsrakenteinen viputalja toimii täysin ilman sähköä, joten sen voi ottaa mukaan sinne, missä nostovoimaa tarvitaan.

---

Kraft & Dele KD3506 ketjutalja on käsikäyttöinen 750 kg viputalja eli räikkätalja kuormien nostamiseen, laskemiseen ja vetämiseen. Kahden metrin työskentelyalue ja kompakti rakenne tekevät siitä kätevän apuvälineen esimerkiksi korjaamolle, rakennustyömaalle, asennustöihin, varastolle ja koneiden siirtämiseen. Koska käyttövoimaksi riittää käsivoima, talja toimii myös paikoissa, joissa sähköä tai paineilmaa ei ole saatavilla.

Räikkätoiminen vipumekanismi helpottaa työskentelyä etenkin ahtaissa paikoissa, sillä kuormaa liikutetaan 290 mm pitkällä vivulla. Kuormittamattomana ketjua voidaan säätää vapaavaihdolla, jolloin alakoukku saadaan nopeasti sopivalle kohdalle ennen työn aloittamista. Kaksinkertainen Weston-tyyppinen jarru puolestaan auttaa pitämään kuorman hallinnassa nostamisen ja laskemisen aikana.

KD3506:n nimellinen nostokyky on 750 kg ja testikuorma 1125 kg. Kuormaketjun halkaisija on 6 mm, koukkujen pienin keskinäinen etäisyys 303 mm ja taljan nettopaino 7,3 kg. Valmistajan ilmoittama täyden nimelliskuorman nostamiseen tarvittava vipuvoima on 20 kgf. Teräsrakenteessa on suojattu mekanismi sekä turvasalvoilla varustetut koukut.

Viputalja sopii hyvin tilanteisiin, joissa raskas kone, osa tai muu kuorma täytyy saada hallitusti oikealle

paikalle. Sitä voidaan hyödyntää myös erilaisissa veto- ja kiristystöissä, kun taljan kiinnitys ja käyttötapa soveltuvat tehtävään. Valmistajan käyttöohjeessa käyttökohteiksi mainitaan muun muassa rakentaminen, kuljetus, koneiden asentaminen sekä tavaroiden nostaminen ja kuormien vetäminen.

Turvallisessa käytössä 750 kg nimelliskuormaa ei saa ylittää, eikä ketjutaljaa saa käyttää henkilöiden nostamiseen tai kannattelemiseen. Ketjun, koukkujen, turvasalpojen ja muun rakenteen kunto tulee tarkastaa ennen käyttöä, ja kuormaketju on pidettävä asianmukaisesti voideltuna. Riippuvaa kuormaa ei myöskään saa jättää ilman valvontaa.

Ominaisuudet
- Tyyppi: käsikäyttöinen ketjutalja / viputalja / räikkätalja
- Nimellinen nostokyky: 750 kg
- Työskentelyalue / ketjun pituus: 2 m
- Testikuorma: 1125 kg
- Minimietäisyys koukkujen välillä: 303 mm
- Täyden kuorman nostamiseen tarvittava vipuvoima: 20 kgf
- Kuormaketjun halkaisija: 6 mm
- Vivun pituus: 290 mm
- Nettopaino: 7,3 kg
- Mekanismi: räikkätoiminen vipumekanismi
- Jarru: kaksinkertainen Weston-tyyppinen jarru
- Voimansiirto: kaksivaiheinen vaihteisto
- Vapaavaihdetoiminto kuormittamattoman ketjun nopeaan säätämiseen
- Teräsrakenne
- Suljettu mekanismin kotelo
- Koukuissa turvasalvat
- Soveltuu kuormien nostamiseen, laskemiseen ja vetämiseen
- Soveltuu työskentelyyn ahtaissa tiloissa
- Käsikäyttöinen, ei tarvitse sähköä
- Mitat:
-- A: 139 mm
-- B: 84 mm
-- C: 153 mm
-- D: 37 mm
-- E: 26 mm
- Standardit:
-- EN 13157:2004+A1:2009
-- EN ISO 12100:2010
- Täyttää konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset
- HUOM: Nimellistä 750 kg kuormaa ei saa ylittää
- HUOM: Ei henkilöiden nostamiseen, kannattelemiseen tai kuljettamiseen
- HUOM: Riippuvaa kuormaa ei saa jättää ilman valvontaa