Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pylväsporakone DP12-943 460 W, Stanley

Koodi: 103899732 - EAN: 8025191805304



599 €

477,29 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 12 porausnopeutta eri materiaaleille ja teräkooille
- Säädettävä 255 × 255 mm työpöytä
- MT2-karakiinnitys lisää käyttömahdollisuuksia

Täysikokoinen lattiamallinen pylväsporakone verstaalle, autotalliin ja vaativaan harrastuskäyttöön. 460 W induktiomoottori, 12 porausnopeutta ja 16 mm porauskapasiteetti teräkseen tekevät koneesta monipuolisen vaihtoehdon tarkkoihin ja toistuviin poraustöihin.

Stanley DP12-943 on lattiamallinen pylväsporakone käyttäjälle, joka kaipaa pöytämallia enemmän työskentelytilaa ja tukevan, omalla jalustallaan seisovan koneen. Sopivalla poranterällä kone soveltuu metallin, puun ja muovin poraamiseen, joten sillä hoituvat niin verstaan tavalliset poraustyöt kuin tarkkuutta ja toistettavuutta vaativat projektit.

460 W yksivaiheinen induktiomoottori tarjoaa tasaisen käynnin, ja käytettävissä on 12 eri porausnopeutta välillä 180–2740 kierr./min. Kierrosnopeus voidaan näin valita poranterän halkaisijan ja työstettävän materiaalin mukaan. Hitaampi kierrosnopeus palvelee esimerkiksi suurempia teriä ja metallin työstöä, kun taas korkeammat kierrokset sopivat käyttökohteen mukaan pienemmille terille ja muille materiaaleille.

Koneen enimmäisporauskapasiteetti teräkseen on 16 mm. Avaimella kiristettävään poraistukkaan sopivat 3–16 mm terät, ja MT2-karakiinnitys mahdollistaa yhteensopivien työkalujen käyttämisen. 80 mm karaliike antaa hyvin työskentelyvaraa syvempiin porauksiin. Poraussyvyyden asteikosta on puolestaan hyötyä, kun useita reikiä halutaan tehdä mahdollisimman yhdenmukaiseen syvyyteen.

255 × 255 mm työpöytä tarjoaa työkappaleelle tukevan työskentelyalustan, ja pöydän korkeutta sekä asentoa voidaan säätää työn mukaan. Etäisyys karasta pylvääseen on 170 mm, mikä määrittää osaltaan koneella käsiteltävien työkappaleiden kokoa.

70 mm pylväs, lattiajalusta ja noin 46 kg kokonaispaino tekevät rakenteesta vakaan porauksen aikana. Kolmivartisella syöttökahvalla karaa voidaan laskea hallitusti kohti työkappaletta. Poraistukan suojus lisää suojaa työskentelyalueella, ja istukan kiristämiseen tarvittava avain toimitetaan koneen mukana.

Ominaisuudet:
- Käyttötarkoitus: Metallin, puun ja muovin poraaminen sopivalla poranterällä
- Nimellisteho: 460 W
- Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
- Moottorityyppi: Yksivaiheinen induktiomoottori
- Nopeusasetusten määrä: 12
- Kierrosnopeusalue: 180–2740 kierr./min
- Poraistukan tyyppi: Avaimella kiristettävä istukka
- Poraistukan kapasiteetti: 3–16 mm
- Enimmäisporauskapasiteetti teräkseen: 16 mm
- Karakiinnitys: MT2
- Karaliike: 80 mm
- Etäisyys karasta pylvääseen: 170 mm
- Poraussyvyys: Säädettävä
- Työpöydän mitat: 255 × 255 mm
- Työpöytä: Korkeus ja asento säädettävissä
- Pylvään halkaisija: 70 mm
- Koneen korkeus: 1610 mm
- Istukan suojus
- Istukan avain: Sisältyy toimitukseen
- Syöttökahva: Kolmivartinen
- Paino: Noin 46 kg