Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Metallivannesaha SXBW105E 750 W, Stanley

Koodi: 103899728 - EAN: 8025191806585



549 €

437,45 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Sahauskapasiteetti jopa 105 mm
- Säädettävä 0–45° sahauskulma viistokatkaisuihin
- Kaksi teränopeutta 60 ja 80 m/min

Stanley SXBW105E on 750 W metallivannesaha putkien, tankojen sekä erilaisten metalli- ja teräsprofiilien katkaisuun. Kaksi teränopeutta, säädettävä 0–45° sahauskulma ja mukana toimitettava pituusrajoitin tekevät siitä käytännöllisen koneen niin yksittäisiin katkaisuihin kuin toistuviin sarjatöihin.

Stanley SXBW105E on kompakti metallivannesaha verstaan, autotallin ja työmaan katkaisutöihin. 750 W moottori pyörittää terää kahdella valittavalla nopeudella, 60 tai 80 m/min, joten teränopeutta voidaan sovittaa sahattavan materiaalin mukaan.

Suorassa 0° sahauksessa kone katkaisee pyöreää materiaalia enintään 105 mm, neliöprofiilia 102 × 102 mm ja suorakaideprofiilia 105 × 93 mm. Sahauskulma voidaan säätää 0–45°, joten samalla koneella onnistuvat myös viistot katkaisut. 45° kulmassa kapasiteetti on pyöreälle materiaalille 72 mm, neliöprofiilille 68 × 68 mm ja suorakaideprofiilille 70 × 60 mm.

Työkappale kiinnitetään ruuvipuristimeen, mikä auttaa pitämään sen paikallaan sahauksen aikana. Pituusrajoitin puolestaan helpottaa useiden samanmittaisten kappaleiden katkaisua ilman jatkuvaa uudelleenmittaamista.

Koneessa käytetään 1335 × 13 × 0,65 mm bimetalliterää, jonka hammastus on 8/12 TPI. Saha on suunniteltu kuivakatkaisuun, joten erillistä leikkuunestejärjestelmää ei tarvita. Valurautainen runko tuo koneelle vakautta, ja noin 17 kg painon ansiosta saha on myös siirrettävissä työpisteestä toiseen.

Ominaisuudet
- Nimellisteho: 750 W

- Käyttöjännite: 230–240 V
- Sahauskulma: 0–45°
- Teränopeudet: 60 ja 80 m/min
- Terän mitat: 1335 × 13 × 0,65 mm
- Terän hammastus: 8/12 TPI
- Terätyyppi: Bimetalliterä
- Sahauskapasiteetti
-- 0° pyöreä materiaali: Enintään 105 mm
-- 0° neliöprofiili: Enintään 102 × 102 mm
-- 0° suorakaideprofiili: Enintään 105 × 93 mm
-- 45° pyöreä materiaali: Enintään 72 mm
-- 45° neliöprofiili: Enintään 68 × 68 mm
-- 45° suorakaideprofiili: Enintään 70 × 60 mm
- Ruuvipuristin
- Pituusrajoitin: Sisältyy toimitukseen
- Sahaustapa: Kuivakatkaisu
- Rungon materiaali: Valurauta
- Sahausvarren materiaali: Valualumiini
- Paino: Noin 17 kg