Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Yhdistelmähiomakone SXGBL150E 330 W, Stanley

Koodi: 103899736 - EAN: 8025191806561



149 €

118,73 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 150 mm hiomalaikka teroitukseen ja jäysteenpoistoon
- 50 × 690 mm hiomanauha pintojen tasoitukseen ja muotoiluun
- Säädettävät työkappaletuet helpottavat hallittua hiontaa

Stanley SXGBL150E yhdistää 150 mm hiomalaikan ja 50 × 690 mm hiomanauhan samaan pöytäkoneeseen. Se sopii esimerkiksi työkalujen teroittamiseen, metallin hiontaan ja jäysteenpoistoon sekä erilaisten pintojen, reunojen ja muotojen viimeistelyyn.

Stanley SXGBL150E tarjoaa kaksi erilaista hiontatapaa samassa koneessa. 150 mm hiomalaikka soveltuu esimerkiksi työkalujen teroittamiseen, metallikappaleiden hiontaan, muotoiluun ja jäysteiden poistamiseen. 50 × 690 mm hiomanauhalla voidaan puolestaan tasoittaa pintoja sekä viimeistellä reunoja ja erilaisia muotoja.

Hiomanauhaa voidaan käyttää tasaisella tukipinnalla tai kumipäällysteistä vetopyörää vasten. Tasainen pinta sopii suorien pintojen ja reunojen käsittelyyn, kun taas vetopyörää vasten hiottaessa voidaan käsitellä paremmin kaarevia muotoja ja yksityiskohtia.

330 W yksivaiheinen induktiomoottori pyörii kuormittamattomana 2980 kierr./min. Säädettävät metalliset työkappaletuet auttavat tukemaan kappaletta hionnan aikana. Hiomalaikan läpinäkyvä kipinäsuoja suojaa työskentelyaluetta, ja siihen integroitu suurennuslasi helpottaa työstökohdan näkemistä tarkkuutta vaativissa töissä.

Irrotettavassa jäähdytysastiassa kuumentunutta metallikappaletta voidaan jäähdyttää työskentelyn aikana. Tärinää vaimentavat jalat parantavat pöytämallisen koneen vakautta. Toimitukseen sisältyvät 36-karkeuden hiomalaikka ja 80-karkeuden hiomanauha, joten koneessa on valmiina tarvikkeet erilaisiin hiontatöihin.

Ominaisuudet:
- Nimellisteho: 330 W
- Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
- Moottorityyppi: Yksivaiheinen induktiomoottori
- Kuormittamaton kierrosnopeus: 2980 kierr./min
- Hiomalaikan halkaisija: 150 mm
- Hiomalaikan mitat: 150 × 20 × 12,7 mm
- Hiomalaikan karkeus: 36
- Hiomanauhan mitat: 50 × 690 mm
- Hiomanauhan karkeus: 80
- Hiomanauhan käyttötavat: Tasainen tukipinta ja vetopyörä
- Työkappaletuet: Säädettävät
- Kipinäsuoja
- Suurennuslasi: Integroitu kipinäsuojaan
- Jäähdytysastia: Irrotettava
- Tärinää vaimentavat jalat
- Rakenne: Pöytämallinen
- Hiomalaikka ja hiomanauha sisältyy toimitukseen
- Paino: Noin 10 kg