Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sulanapitokaapeli 2 m, Båden

Koodi: 9000 - EAN: 6438152090008



19,90 €

15,86 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Itsesäätyvä 10 W/m lämmitys
- Sopii myös juomavesiputken sisälle
- Käyttövalmis maadoitetulla pistotulpalla

Båden 2 m sulanapitokaapeli suojaa vesiputkia, vesimittareita, rännejä, syöksytorvia ja sadevesijärjestelmiä jäätymiseltä. Itsesäätyvä kaapeli mukauttaa toimintaansa ympäristön lämpötilan mukaan, joten erillistä termostaattia ei tarvita eikä kaapeli ylikuumene normaalissa käyttökohteessaan. Kaapeli soveltuu myös juomavesiputken sisälle asennettavaksi.

Båden 2 m sulanapitokaapeli eli sulatuskaapeli on kompakti ratkaisu vesiputkien ja muiden jäätymiselle alttiiden kohteiden suojaamiseen. Kahden metrin lämmitysosuus sopii erityisesti lyhyisiin kohteisiin, joissa pidemmälle kaapelille ei yksinkertaisesti ole tarvetta.

Kaapelia voidaan käyttää vesiputkistojen ja vesimittareiden lisäksi räystäiden, rännien, syöksytorvien, sadevesikaivojen ja sadevesiviemäreiden sulanapitoon. Se soveltuu myös juomavesiputken sisälle asennettavaksi.

Kaapelin tärkeimpiä ominaisuuksia on itsesäätyvä toiminta. Sulanapitokaapeli säätää itse toimintaansa ympäristön lämpötilan mukaan, joten erillistä termostaattia ei tarvitse asentaa. Itsesäätyvän rakenteen ansiosta kaapeli ei ylikuumene, ja valmistajan tietojen mukaan kaapeli voi olla käyttökohteessa myös kosketuksissa itsensä kanssa aiheuttamatta ylikuumenemista.

Lämmitysteho on 10 W/m eli kahden metrin kaapelilla kokonaisteho on 20 W. Käyttölämpötila on -40...+65 °C, joten kaapeli on tarkoitettu kestämään myös niitä talvipäiviä, jolloin ulos meneminen alkaa tuntua henkilökohtaiselta loukkaukselta.

Varsinaisen kahden metrin sulanapitokaapelin lisäksi tuotteessa on kahden metrin H05RN-F-kuminen

liitäntäjohto. Se on varustettu maadoitetulla pistotulpalla, joten kaapeli on käyttövalmis eikä erillisen termostaatin rakentamista tarvita. Suojausluokka on IP44.

Kun kaapeli halutaan asentaa juomavesiputken sisälle, se soveltuu käytettäväksi erikseen saatavan Axxel-sulanapitokaapelin paineläpivientisarjan (tuote 8999) kanssa. Paineläpivientisarja ei kuulu tämän tuotteen toimitukseen.

Båden 2 m sulanapitokaapeli on yksinkertainen tapa ennaltaehkäistä jäätymisongelmia: kaapeli paikalleen ennen pakkasia ja putkella on huomattavasti paremmat mahdollisuudet selvitä talvesta ilman keväälle aikaistettua putkiremonttia.

Ominaisuudet
- Tuotetyyppi: itsesäätyvä sulanapitokaapeli / sulatuskaapeli / lämmityskaapeli
- Sulanapitokaapelin pituus: 2 m
- Jännite: 230 V AC, 50 Hz
- Teho: 10 W/m
- Kokonaisteho: 20 W
- Käyttölämpötila: -40 °C...+65 °C
- Minimi taivutussäde: ø 35 mm
- Kuminen liitäntäjohto: H05RN-F, 3 x 1,0 mm²
- Liitäntäjohdon pituus: 2 m
- Varustettu maadoitetulla pistotulpalla
- Suojausluokka: IP44
- Itsesäätyvä
- Erillistä termostaattia ei tarvita
- Kaapeli voi olla kosketuksissa itsensä kanssa aiheuttamatta ylikuumentumista käyttökohteessa
- Soveltuu vesiputkistojen ja vesimittareiden sulanapitoon
- Soveltuu räystäiden, rännien ja syöksytorvien sulanapitoon
- Soveltuu sadevesikaivojen ja -viemäreiden sulanapitoon
- Soveltuu myös juomavesiputken sisälle asennettavaksi
- Soveltuu käytettäväksi Axxel Sulanapitokaapelin paineläpivientisarjan (tuote 8999) kanssa
- Paineläpivientisarja ei sisälly pakkaukseen
- Paino: 0,51 kg