Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sulanapitokaapeli 16 m, Båden

Koodi: 9004 - EAN: 6438152090046



69,90 €

55,70 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 16 metriä itsesäätyvää lämmityskaapelia
- Sopii myös juomavesiputken sisälle
- Käyttövalmis maadoitetulla pistotulpalla

Båden 16 m sulanapitokaapeli on tarkoitettu pitkien vesiputkien, rännien, syöksytorvien ja muiden jäätymiselle alttiiden kohteiden suojaamiseen. Itsesäätyvä kaapeli mukauttaa toimintaansa ympäristön lämpötilan mukaan, joten erillistä termostaattia ei tarvita. Teho on 10 W/m eli yhteensä 160 W, ja kaapeli soveltuu myös juomavesiputken sisälle asennettavaksi.

Båden 16 m sulanapitokaapeli eli sulatuskaapeli tarjoaa reilusti lämmittävää pituutta vesiputkien ja muiden jäätymiselle alttiiden kohteiden suojaamiseen. Kuudentoista metrin lämmitysosuus on käytännöllinen etenkin pidemmissä putkivedoissa, ränneissä ja sadevesijärjestelmissä, joissa muutaman metrin kaapelilla loppuisi matka kesken.

Sulanapitokaapelia voidaan käyttää vesiputkistojen ja vesimittareiden lisäksi räystäillä, ränneissä, syöksytorvissa, sadevesikaivoissa ja sadevesiviemäreissä. Se soveltuu myös juomavesiputken sisälle asennettavaksi.

Kaapeli on itsesäätyvä eli sen toimintaa ei tarvitse ohjata erillisellä termostaatilla. Kaapeli säätää itseään vallitsevan ympäristön käyttölämpötilan mukaan, mikä estää sitä ylikuumenemasta käyttökohteessa. Valmistajan tietojen mukaan sulanapitokaapeli voi olla myös kosketuksissa itsensä kanssa aiheuttamatta ylikuumentumista.

Lämmitystehoa on 10 W/m, joten 16 metrin kaapelin kokonaisteho on 160 W. Käyttölämpötila on -40...+65 °C ja pienin taivutussäde 35 mm. Kyseessä on siis sulanapitokaapeli ihan oikeisiin talviolosuhteisiin eikä pelkästään niihin päiviin, jolloin auton tuulilasiin ilmestyy vähän kuuraa ja uutisissa puhutaan paukkupakkasista.

Kaapelin yhteydessä on kahden metrin H05RN-F-kuminen 3 x 1,0 mm² liitäntäjohto ja maadoitettu pistotulppa. Suojausluokka on IP44. Tuote on käyttövalmis ulkokäyttöön, joten erillistä termostaattia ei tarvitse hankkia tai asentaa.

Kun kaapeli asennetaan juomavesiputken sisälle, sen kanssa voidaan käyttää erikseen saatavaa Axxel-sulanapitokaapelin paineläpivientisarjaa. Paineläpivientisarja ei sisälly pakkaukseen..

Kuudentoista metrin pituus tekee tästä mallista hyvän vaihtoehdon silloin, kun suojattavaa matkaa on kunnolla. Putken sulana pitäminen ei ehkä ole talven jännittävin projekti, mutta se muuttuu nopeasti huomattavasti kiinnostavammaksi, jos sen jättää tekemättä ja putki päättää hoitaa asian jäätymällä.

Ominaisuudet
- Tuotetyyppi: itsesäätyvä sulanapitokaapeli / sulatuskaapeli / lämmityskaapeli
- Sulanapitokaapelin pituus: 16 m
- Jännite: 230 V AC, 50 Hz
- Teho: 10 W/m
- Kokonaisteho: 160 W
- Käyttölämpötila: -40 °C...+65 °C
- Minimi taivutussäde: ø 35 mm
- Kuminen liitäntäjohto: H05RN-F, 3 x 1,0 mm²
- Liitäntäjohdon pituus: 2 m
- Varustettu maadoitetulla pistotulpalla
- Suojausluokka: IP44
- Itsesäätyvä
- Erillistä termostaattia ei tarvita
- Kaapeli voi olla kosketuksissa itsensä kanssa aiheuttamatta ylikuumentumista käyttökohteessa
- Soveltuu vesiputkistojen ja vesimittareiden sulanapitoon
- Soveltuu räystäiden, rännien ja syöksytorvien sulanapitoon
- Soveltuu sadevesikaivojen ja -viemäreiden sulanapitoon
- Soveltuu myös juomavesiputken sisälle asennettavaksi
- Soveltuu käytettäväksi Axxel Sulanapitokaapelin paineläpivientisarjan (tuote 8999) kanssa
- Paineläpivientisarja ei sisälly pakkaukseen
- Paino: 1,3 kg