Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hallilämmitin 20 kW, Duro

Koodi: TSD-20 - EAN: 6438168121604



229 €

182,47 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Toimii dieselillä tai polttoöljyllä
- Jopa 150 m^2 tilojen lämmitykseen
- Termostaattiohjaus ja digitaalinen näyttö

Tehokas diesel hallilämmitin puhaltaa lämmön nopeasti halliin, autotalliin, varastoon, korjaamolle tai rakennustyömaalle. 20 kW lämmitysteho, 160 W puhallin ja jopa 500 m^3/h ilmantuotto riittävät enimmillään noin 150 m^2 lämmitysalalle. Iso 19 litran polttoainesäiliö, termostaattiohjaus ja digitaalinen näyttö tekevät lämmittimen käytöstä vaivatonta.

Duro TSD-20 on tehokas 20 kW diesel hallilämmitin tilapäiseen ja tehokkaaseen lämmitykseen silloin, kun tavallisen sähkölämmittimen puhti ei tahdo riittää. Polttoainekäyttöinen hallilämmitin eli diesel-lämmitin sopii esimerkiksi halliin, varastoon, autotalliin, korjaamolle ja rakennustyömaalle. Laitteen ilmoitettu enimmäislämmitysala on 150 m^2, joten sillä saadaan lämpöä reilunkin kokoiseen työtilaan.

Lämmitystehon lisäksi olennaista on saada lämmin ilma liikkeelle. TSD-20:n 160 W puhallin tuottaa ilmaa jopa 500 m^3/h, mikä auttaa levittämään lämpöä tehokkaasti lämmitettävään tilaan. Lämmittimestä onkin hyötyä esimerkiksi kylmän hallin tai työtilan lämmityksessä ennen töiden aloittamista sekä rakennustyömaan tilapäisessä lämmityksessä. Tehokas lämpöpuhallin vähentää aikaa, jonka joutuu odottelemaan tilan lämpenemistä.

Polttoaineena voidaan käyttää dieseliä tai polttoöljyä. 19 litran polttoainesäiliön ansiosta lämmitintä ei tarvitse olla jatkuvasti tankkaamassa. Ilmoitetulla 1,7 l/h polttoaineenkulutuksella täydestä säiliöstä riittää laskennallisesti polttoainetta noin 11 tunniksi. Todellinen käyttöaika riippuu luonnollisesti käyttöolosuhteista ja lämmittimen toiminnasta.

Helppo lämpötilan hallinta termostaatilla
Termostaattiohjaus helpottaa sopivan lämpötilan ylläpitämistä verrattuna yksinkertaiseen päälle/pois-

ohjattavaan lämmittimeen. Digitaalisesta näytöstä laitteen käyttöä ja lämpötilaa on helppo seurata. Kipinäsytytys puolestaan huolehtii polttoaineen sytyttämisestä käytön aikana.

Hallilämmitin tarvitsee polttoaineen lisäksi 230 V verkkovirran puhaltimen, sytytyksen ja ohjauksen toimintaa varten. Verkkovirrasta otettavan puhaltimen teho on 160 W, joten varsinainen 20 kW lämpöteho tuotetaan polttoaineella eikä sähkövastuksella.

RST:stä ja teräksestä valmistettu rakenne sopii työmaa-, verstas- ja halliympäristöön. Kooltaan lämmitin on 740 × 300 × 450 mm, joten 20 kW tehostaan huolimatta se ei vie kohtuuttomasti lattiatilaa.

Kyseessä on polttoainekäyttöinen lämmitin, joten käytössä on aina huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta sekä noudatettava laitteen käyttö- ja turvallisuusohjeita. Diesel- ja polttoöljylämmittimen soveltuvuus tiettyyn sisätilaan kannattaa varmistaa ennen käyttöä, sillä polttaminen tuottaa palokaasuja.

Ominaisuudet:
- Lämmitysteho: 20 kW
- Jännite: 230 V AC / 50 Hz
- Puhaltimen teho: 160 W
- Ilmantuotto: 500 m^3/h
- Lämmitysala: enintään 150 m^2
- Polttoaine: diesel tai polttoöljy
- Polttoainesäiliön tilavuus: 19 l
- Polttoaineenkulutus: 1,7 l/h
- Sytytystyyppi: kipinäsytytys
- Termostaattiohjaus
- Digitaalinen näyttö
- Materiaali: RST ja teräs
- Mitat: 740 × 300 × 450 mm
- Merkinnät: CE, EMC, LVD, RoHS