Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hallilämmitin 10 kW, Duro

Koodi: TSD-10 - EAN: 6438168121598



189 €

150,60 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Toimii dieselillä tai polttoöljyllä
- Termostaattiohjaus ja digitaalinen näyttö
- Jopa 100 m^2 tilojen lämmitykseen

Tehokas 10 kW diesel hallilämmitin tuo nopeasti lämpöä halliin, autotalliin, varastoon, korjaamolle tai työmaalle. 160 W puhallin kierrättää lämmintä ilmaa jopa 500 m^3/h, ja termostaattiohjauksen sekä digitaalisen näytön ansiosta lämmitystä on helppo hallita. 12 litran säiliö ja noin 0,8 l/h polttoaineenkulutus mahdollistavat pitkän käyttöajan ilman jatkuvaa tankkaamista.

Duro TSD-10 on 10 kW diesel hallilämmitin tilapäiseen ja tehokkaaseen lämmitykseen esimerkiksi hallissa, autotallissa, varastossa, korjaamolla ja rakennustyömaalla. Polttoainekäyttöinen hallilämmitin on näppärä ratkaisu etenkin silloin, kun tavallisen sähköpuhaltimen lämmitysteho ei tahdo riittää suuremman tilan lämmittämiseen.

Lämmittimen 10 kW lämmitystehoa täydentää 160 W puhallin, jonka ilmantuotto on 500 m^3/h. Puhallin siirtää lämmitettyä ilmaa tehokkaasti ympäröivään tilaan sen sijaan, että lämpö jäisi vain laitteen välittömään läheisyyteen. Ilmoitettu enimmäislämmitysala on noin 100 m^2, mutta käytännössä saavutettava lämpötila ja lämmitettävän tilan koko riippuvat muun muassa ulkolämpötilasta, rakennuksen eristyksestä, huonekorkeudesta ja ilmanvaihdosta.

Hallilämmitin käyttää polttoaineena dieseliä tai polttoöljyä. Polttoaineenkulutus on noin 0,8 l/h ja säiliön tilavuus 12 litraa, joten laskennallinen käyttöaika täydellä säiliöllä on noin 15 tuntia, kun kulutus pysyy ilmoitetulla tasolla. Suuresta säiliöstä on hyötyä esimerkiksi työmaalla tai hallissa, jossa lämmitintä tarvitaan useita tunteja kerrallaan.

Termostaattiohjaus helpottaa sopivan lämpötilan ylläpitämistä, eikä lämmitystä tarvitse hallita pelkästään käsin käynnistämällä ja sammuttamalla laitetta. Digitaalinen näyttö puolestaan tekee

lämmittimen asetusten seuraamisesta selkeää. Sytytys tapahtuu jatkuvalla kipinäsytytyksellä. TSD-10 tarvitsee lisäksi 230 V verkkovirran puhaltimen, ohjauksen ja sytytyksen toimintaan. Kyseessä ei siis ole täysin sähköttömästi toimiva diesel-lämmitin, vaikka varsinainen lämpö tuotetaan polttoaineella.

Kompakti 660 × 260 × 380 mm rakenne helpottaa lämmittimen sijoittamista ja siirtämistä käyttökohteiden välillä. Runko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja teräksestä. Dieselkäyttöinen rakennuslämmitin, hallipuhallin tai lämpöpuhallin sopii esimerkiksi remontin ja rakentamisen aikaiseen lisälämmitykseen, kylmän autotallin lämmittämiseen ennen työskentelyä sekä varasto- ja hallitilojen tilapäiseen lämmittämiseen.

Polttoainekäyttöisen lämmittimen kohdalla on tärkeää huolehtia aina käyttöpaikan riittävästä ilmanvaihdosta sekä noudattaa laitteen käyttö- ja turvallisuusohjeita. Lämmitintä ei pidä ajatella tavallisena sähköisenä sisätilalämmittimenä: polttamiseen perustuvan lämmittimen soveltuvuus käyttötilaan on varmistettava ennen käyttöä.

Ominaisuudet:
- Lämmitysteho: 10 kW
- Käyttöjännite: 230 V AC, 50 Hz
- Puhaltimen teho: 160 W
- Ilmantuotto: 500 m^3/h
- Polttoainesäiliön tilavuus: 12 l
- Polttoaineenkulutus: 0,8 l/h
- Laskennallinen käyttöaika täydellä säiliöllä: noin 15 h
- Lämmitysala: enintään noin 100 m^2
- Polttoaine: polttoöljy tai diesel
- Sytytystyyppi: jatkuva kipinäsytytys
- Termostaattiohjaus
- Digitaalinen näyttö
- Materiaali: RST ja teräs
- Mitat: 660 x 260 x 380 mm
- Merkinnät: CE, EMC, LVD, RoHS